



Gabinete para Centros de Datos / 45 UR / 600 mm (1.97 ft) Ancho / 1070 mm (3.51 ft) Profundidad / Acero / Negro

SKU: XG64512BS0001 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$107,944.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los gabinetes FlexFusion para centros de datos ofrecen una estructura de acero ensamblada y soldada diseñada para entornos de alta densidad. Disponible en configuraciones de 600 mm, 700 mm y 800 mm de ancho, con profundidades de 1070 mm y 1200 mm, y alturas de 42 UR, 45 UR, 48 UR y 51 UR. Incluye rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas, puerta trasera con bisagra dividida y 80% de perforación abierta para optimizar el flujo de aire, además de sistema eléctrico integrado que elimina la necesidad de cables adicionales para la conexión del gabinete.

Características Principales

- Estructura de acero soldada con capacidad de carga estática hasta 1591 kg
- Puerta trasera con bisagra dividida y 80% de perforación abierta para ventilación
- Rieles delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladas integradas
- Sistema eléctrico integrado sin requerimiento de cables adicionales
- Paneles laterales divididos horizontalmente para acceso flexible
- Dedos para gestión de cables y soporte vertical de gestión de cables
- Soporte de montaje para PDU y opción de ruedas para movilidad
- Puerta delantera disponible con bisagra simple

Especificaciones Técnicas

Capacidad	45 UR
Ancho	600 mm (1.97 ft)
Profundidad	1070 mm (3.51 ft)
Material	Acero soldado
Carga Estática Máxima	1591 kg
Perforación Puerta Trasera	80% abierta
Sistema Eléctrico	Integrado, sin cables adicionales
Rieles	Delanteros y traseros ajustables
Tuercas	Enjauladas integradas
Paneles Laterales	Divididos horizontalmente
Opciones Disponibles	Puerta simple, ruedas, PDU, gestión cables

Opciones de Configuración de la Línea

Anchos Disponibles	600 mm, 700 mm, 800 mm
Profundidades Disponibles	1070 mm, 1200 mm
Alturas Disponibles	42 UR, 45 UR, 48 UR, 51 UR

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura soldada soporta hasta 1591 kg estático
Característica 2	Puerta trasera 80% perforada con bisagra dividida
Característica 3	Rieles ajustables con tuercas enjauladas integradas
Característica 4	Sistema eléctrico integrado sin cables adicionales
Característica 5	Paneles laterales divididos horizontalmente
Característica 6	Opciones de gestión de cables vertical y PDU