



Gabinete para Centros de Datos / 45 UR / 800 mm Ancho / 1070 mm Profundidad / 2.62 ft x 3.51 ft / Acero / Negro

SKU: XGB4512BS0001 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$133,909.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete diseñado para centros de datos que requiere alta densidad de equipamiento y organización eficiente del cableado. Su estructura de acero ensamblada y soldada proporciona estabilidad estructural para cargas pesadas, mientras que la profundidad de 1070 mm ofrece espacio interno generoso para equipos con profundidades extendidas. El sistema de rieles delanteros y traseros totalmente ajustables facilita la instalación de servidores y equipos de red con precisión milimétrica. La ventilación optimizada mediante perforación del 80% en puertas traseras contribuye al control térmico del gabinete.

Características Principales

- Estructura de acero ensamblada y soldada
- Rieles delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladas
- Puerta delantera de una bisagra
- Puerta trasera dividida con 80% de perforación abierta
- Paneles laterales divididos horizontalmente
- Dedos para gestión de cables y soporte vertical de gestión de cables
- Soporte de montaje para PDU
- Ruedas para movilidad
- Conexión eléctrica del gabinete sin cables de unión

Especificaciones Técnicas

➤ Altura

45 UR

➤ Ancho

800 mm (2.62 ft)

➤ Profundidad

1070 mm (3.51 ft)

➤ Material

Acero

➤ Sistema Eléctrico

Conexión sin cables de unión

➤ Capacidad de Carga

1591 kg estático

➤ Configuración Puertas

Delantera 1 bisagra / Trasera dividida

➤ Perforación Puerta Trasera

80% abierta

➤ Sistema Eléctrico

Conexión sin cables de unión

➤ Opciones de Movilidad

Ruedas incluidas

➤ Opciones Disponibles de la Serie

42 UR, 45 UR, 48 UR, 51 UR

➤ Anchos

600 mm, 700 mm, 800 mm

➤ Profundidades

1070 mm, 1200 mm

➤ Alturas

42 UR, 45 UR, 48 UR, 51 UR

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de carga estática de 1591 kg
Característica 2	Rieles ajustables con tuercas enjauladas
Característica 3	Puerta trasera dividida con 80% perforación
Característica 4	Gestión de cables integrada vertical
Característica 5	Conexión eléctrica sin cables de unión
Característica 6	Paneles laterales divididos horizontalmente