



Barra de Unión y Distribución de Tierras / 150 A / 3 Fases / 48 Barrenos 5/16' / 12 Barrenos 7/16' / 500 mm (19.7 ft) de Longitud

SKU: TG-BUE-TMBG Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$13,698.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de unión y distribución de tierras diseñada para aplicaciones de distribución eléctrica trifásica de hasta 150 A. Permite la conexión segura y confiable de hilos de tierra de manera directa a los equipos protegidos, o bien mediante acopladores secundarios según los requerimientos de la instalación. Elimina la necesidad de uniones provisionales con cinta aislante, capuchones o termo-contráctiles, métodos que comprometen la seguridad y durabilidad del sistema de puesta a tierra. La barra está disponible en diversas capacidades de corriente para adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distribución segura y confiable de hilos de tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión directa o mediante acopladores secundarios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 48 barrenos para conectores de 5/16' y 12 barrenos para conectores de 7/16'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular para múltiples aplicaciones industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material duradero resistente a condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple normativa Telmex y estándares internacionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad de corriente: 150 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Fases: 3</p><p style='margin: 6px 0;'>Función: Distribución de hilos de tierra</p><p style='margin: 6px 0;'>Modo de conexión: Directa o con acopladores secundarios</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Ancho: 101.6 mm (4')</p><p style='margin: 6px 0;'>Alto: 500 mm (19 11/16')</p><p style='margin: 6px 0;'>Espesor: 6.35 mm (1/4')</p><p style='margin: 6px 0;'>Barrenos 5/16': 48</p><p style='margin: 6px 0;'>Barrenos 7/16': 12</p><p style='margin: 6px 0;'>Material: Resistente a condiciones extremas</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad y Aplicación</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Normativa: Telmex</p><p style='margin: 6px 0;'>Estándares: Internacionales</p><p style='margin: 6px 0;'>Diseño: Modular para múltiples aplicaciones industriales</p><p style='margin: 6px 0;'>Ventaja operativa: Elimina uniones con cinta aislante, capuchones o termo-contráctiles</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución segura de hilos de tierra sin uniones improvisadas
Característica 2	Conexión directa o mediante acopladores secundarios según aplicación
Característica 3	48 barrenos para conectores de 5/16' más 12 de 7/16' para versatilidad de instalación
Característica 4	Diseño modular adaptable a múltiples entornos industriales
Característica 5	Material resistente a condiciones extremas de operación
Característica 6	Cumplimiento con normativa Telmex y estándares internacionales