



Gabinete para Exterior / IP65 / 220 x 160 x 100 mm / ABS / -20 a 60 °C / Orejas de Montaje Integradas

SKU: TXG-01-551 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes NEMA para Interior y Exterior

\$355.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de plástico ABS diseñado para instalaciones en exteriores con protección IP65. Dimensiones compactas de 220 x 160 x 100 mm que permiten albergar equipos PoE, protectores de picos, tabilllas eléctricas y soluciones de energía solar. Incorpora sello de silicón para garantizar impermeabilidad en condiciones adversas. Orejas laterales integradas facilitan el montaje seguro en muros, postes o torres. Operación garantizada en rango de temperatura de -20 a 60 °C. Se recomienda el uso de membranas para salida de cableado a fin de mantener la integridad del sellado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 220 x 160 x 100 mm (ancho x largo x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Nivel de protección: IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -20 a 60 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sello de silicón para máxima impermeabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Orejas laterales integradas para fijación de gabinete<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cierre por tornillos metálicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para instalaci3n de equipo en exterior<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operaci3n: -20 a 60 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Físicas / Eléctricas<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaci3n de PoE en torre, poste o pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interconexiones externas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Almacenamiento de protectores de picos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resguardo de tabilllas o equipo eléctrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Armado de soluciones con energí3 solar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 con sello de silicón para ambientes exteriores exigentes
Característica 2	Rango operativo -20 a 60 °C para climas extremos
Característica 3	Orejas laterales integradas para fijaci3n segura en muro, poste o torre
Característica 4	Construcci3n en ABS resistente a impactos y corrosi3n
Característica 5	Dimensiones compactas para instalaci3n de PoE, protectores y tabilllas
Característica 6	Compatible con membranas de salida de cableado para sellado profesional