



Gabinete Exterior / Acero Galvanizado / 360 x 208 x 505 mm / Montaje en Poste / Protección Solar Autónoma

SKU: GBP01 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$1,932.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete exterior diseñado para alojar una batería y equipos auxiliares en instalaciones de energía solar autónoma. Fabricado en lámina de acero galvanizado con tratamiento de pintura electrostática horneada en cinco pasos, ofrece resistencia a la corrosión en condiciones ambientales exigentes. Sus dimensiones compactas de 360 x 208 x 505 mm permiten la integración de controladores de carga, interruptores y dispositivos de comunicación en puntos de monitoreo remoto o repetidores de red inalámbrica. El peso de 6.7 kg facilita su manejo e instalación en altura, mientras que su compatibilidad con montaje en poste estándar mediante el accesorio gbpmount optimiza el despliegue en terreno.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicación: Exterior — energía solar autónoma, monitoreo remoto, repetición de redes inalámbricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: Lámina de acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Pintura: Electrostática horneada de 5 pasos (desengrasado, enjuague, fosfato de hierro, enjuague, sellado base poliéster), color beige<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad: 1 batería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje: Compatible con poste estándar (accesorio gbpmount requerido, no incluido)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Equipos compatibles: Controladores, interruptores, equipos de energía solar, dispositivos de comunicación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Dimensiones exteriores: 360 x 208 x 505 mm (alto x profundidad x ancho)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Peso: 6.7 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Material: Lámina de acero galvanizado<li style='padding: 6px 0;*>Color: Beige</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Proceso de Pintura</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>1. Desengrasado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>2. Enjuague<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>3. Fosfato de hierro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>4. Enjuague<li style='padding: 6px 0;*>5. Sellado base poliéster</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>1. Desengrasado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>2. Enjuague<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>3. Fosfato de hierro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>4. Enjuague<li style='padding: 6px 0;*>5. Sellado base poliéster</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Nota:</h4><p>Accesorios para montaje en poste (gbpmount) no incluidos</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra corrosión en ambientes exteriores severos
Característica 2	Pintura electrostática de 5 pasos para durabilidad extendida
Característica 3	Dimensiones compactas para integración en espacios reducidos
Característica 4	Compatible con poste estándar mediante accesorio gbpmount
Característica 5	Ligero 6.7 kg para instalación simplificada en altura
Característica 6	Diseñado para controladores, baterías y equipos de energía solar