



Gabinete para Baterías / Acero Galvanizado / 4 Unidades / Montaje en Poste / Exterior / 1050 mm (3.44 ft) de Altura

SKU: GBP04 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$5,297.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete exterior diseñado para albergar hasta 4 baterías en instalaciones de energía solar autónoma. Fabricado en lámina de acero galvanizado con acabado de pintura electrostática beige horneada en 5 pasos, proporciona resistencia a la corrosión en condiciones ambientales desafiantes. Su estructura compacta y peso contenido de 20.5 kg permiten una instalación eficiente en postes estándar, facilitando la implementación de puntos de monitoreo remoto, repetidores de redes inalámbricas y sistemas de control de equipos solares. La compatibilidad con accesorios de montaje en poste optimiza los tiempos de despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: exterior, energía solar autónoma, monitoreo remoto, repetición de redes inalámbricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: lámina de acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad: 4 baterías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 20.5 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones exteriores: 1050 mm (3.44 ft) altura x 208 mm profundidad x 505 mm ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Pintura: beige, proceso electrostático horneado de 5 pasos (desengrasado, enjuague, fosfato de hierro, enjuague, sellado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de pintura: base poliéster<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con montaje en poste estándar (accesorios no incluidos)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puntos de repetición redes inalámbricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Controladores e interruptores solares<li style='padding: 6px 0;*>Equipo de energía solar auxiliar</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: lámina acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 20.5 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 1050 mm (3.44 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Profundidad: 208 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho: 505 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: beige<li style='padding: 6px 0;*>Proceso: electrostático horneado 5 pasos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Gabinete para 4 baterías<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;*>Accesorios para poste: no incluidos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección exterior para sistemas de energía solar autónoma
Característica 2	Pintura electrostática beige de 5 pasos contra corrosión
Característica 3	Lámina de acero galvanizado para durabilidad prolongada
Característica 4	Dimensiones compactas que optimizan espacio en instalaciones
Característica 5	Peso reducido de 20.5 kg que facilita montaje y transporte
Característica 6	Compatible con accesorios de montaje en poste estándar