



Gabinete LED Interior / 600 x 337.5 mm / Aluminio Ultraligero 3.4 kg / Mantenimiento Frontal / Ajuste XYZ / Sin Cables Visibles

SKU: DS-D40W-2F Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

\$3,425.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete de aluminio ultraligero diseñado para videowalls LED interiores de alta definición. Su estructura modular sin cables visibles y el sistema de ajuste XYZ permiten una instalación rápida y una alineación precisa entre unidades, reduciendo significativamente los tiempos de despliegue. El mantenimiento frontal elimina la necesidad de acceso posterior, facilitando la operación en espacios con restricciones de fondo. Fabricado en aluminio de alta precisión, ofrece durabilidad estructural con un peso mínimo de 3.4 kg. Compatible con múltiples series de módulos LED para configuraciones de videowall 4K escalables según los requerimientos del proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño modular sin cables para fácil instalación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Mantenimiento frontal rápido y accesible<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aluminio ultraligero de alta resistencia y precisión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad con múltiples series LED<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Brillo ajustable para óptima visualización<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Estructura XYZ para alineación precisa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad para 4 módulos LED por gabinete<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conexión de datos en cascada por UTP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Videowall 4K nativo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Brillo ajustable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conexión de datos en cascada por UTP</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 600 x 337.5 x 29.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso: 3.4 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Aluminio de alta precisión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad: 4 módulos LED por gabinete<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consumo máximo: 360 W/m²<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consumo promedio: 120 W/m²</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Gabinete LED interior</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación modular sin cables visibles que reduce tiempos de montaje
Característica 2	Mantenimiento frontal rápido sin necesidad de acceder a la parte trasera
Característica 3	Ajuste XYZ integrado para alineación precisa entre gabinetes
Característica 4	Aluminio ultraligero de alta resistencia con peso de solo 3.4 kg
Característica 5	Consumo promedio de 120 W/m² para operación energéticamente eficiente
Característica 6	Compatibilidad con múltiples series LED para videowalls 4K escalables