



Gabinete para Montaje en Pared, Puerta de Cristal Templado, Cuerpo Fijo con Rack 19" de 16 Unidades

SKU: SR-1916-GFP Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$7,379.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Destacadas Tipo de Instalación: Pared. Ventana de cristal templado. Laterales desmontables. Los 4 Postes racks se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. Chapa de seguridad en Puerta. Puerta desmontable y opción de cambio de sentido de apertura. Preparación para 1 o 2 ventiladores simples (LP-VENT-BASIC) o 1 doble (LP-VENT-02V2) Envío desarmado. Aplicación Sistemas de Videovigilancia. Unidades de respaldo. Distribución de servicios de internet. Radiocomunicación en dos vías. Radiocomunicación. Administración de cableado de cobre y fibra. El Equipo incluye Cuerpo metálico (tapas, laterales, postes racks) Tornillería negra para armado. Tornillería para instalación de 3 equipos en postes rack (12 tuercas enjauladas y 12 tornillos + arandela). Manual de usuario + garantía. Empaque. Características Físicas Aplicación: Interior. Acero de primera calidad. Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. Peso: 25 Kg (sin embalaje). Capacidad de carga: 100 Kg. Dimensiones: 600 x 799 x 535 mm (Ancho x Alto x Profundidad). Unidades Rack: 16 Profundidad de trabajo max.: 430 mm (rack frontal a rack trasero) Profundidad a tope: 469 mm (rack frontal a tope en fronto). Color: Negro semi mate. Pintura por proceso de horneado base poliéster. No tiene preparación para uso en piso (no compatibles con ruedas). Ver más características técnicas. Ver Manual de Usuario. Videos de Instalación Apertura y cierre de gabinete Video manual de armado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en pared con ventana de cristal templado
Característica 2	Chapa de seguridad y puerta desmontable
Característica 3	Compatible con 2 ventiladores simples o 1 doble
Característica 4	Fabricado según estándar ANSI/TIA RS-310-D
Característica 5	Peso 25 kg, capacidad de carga 100 kg
Característica 6	16 unidades rack, profundidad máxima 430 mm