



SKU: LF-RE-06-05-31UW Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; ></Gabinete de piso diseñado para alojar equipamiento de red, servidores y sistemas de telecomunicaciones en entornos profesionales. Con capacidad de 31 unidades de rack, estructura de acero con protección IP53 y carga máxima de 700 kg, permite montar infraestructura de alta densidad con seguridad física garantizada. Los postes frontales e intermedios ajustables ofrecen flexibilidad en la disposición del equipamiento, mientras que la doble puerta con chapa de seguridad y llave única controla el acceso no autorizado. El gabinete se envía completamente armado, eliminando tiempos de instalación y facilitando su despliegue inmediato en centros de datos, salas de servidores y closets de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 31 unidades de rack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta doble con chapa de seguridad y llave única<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Postes frontales e intermedios ajustables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Materiales: acero con protección IP53<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga máxima recomendada: 700 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones exteriores: 553 x 1730 x 587 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad de trabajo: 460 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Pintura: color blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 70.2 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Capacidad de rack31 unidades</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Carga máxima recomendada700 kg</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Nivel de protecciónIP53</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Norma de fabricaciónANSI/TIA RS-310-D</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Profundidad de trabajo460 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Dimensiones exteriores (An x Al x Pr)553 x 1730 x 587 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>MaterialAcero</div><div style='margin-bottom: 10px;'>PinturaColor blanco</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Peso70.2 kg</div></div><div style='margin-bottom: 10px;'>Configuración de puertasDoble puerta con chapa de seguridad</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Gabinete1 gabinete de piso de 31U, completamente armado</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Sistema de seguridad</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Postes de montajePostes frontales e intermedios ajustables preinstalados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Postes frontales e intermedios ajustables para montaje flexible
Característica 2	Protección IP53 contra polvo y agua pulverizada para equipos críticos
Característica 3	Carga máxima de 700 kg para infraestructura de alta densidad
Característica 4	Chapa de seguridad con llave única para control de acceso físico
Característica 5	Diseño compacto 1730 mm de altura para espacios reducidos
Característica 6	Envío completamente armado para despliegue inmediato