



Gabinete para Servidores / 42 UR / Acero 16ga / Puertas Perforadas Frontal y Trasera / Profundidad Extendida 1200 mm / Ancho 600 mm

SKU: PSCPC20612B Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$51,597.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de suelo ProLine FloTek diseñado para centros de datos y cuartos de telecomunicaciones que requieren ventilación superior y alta capacidad de carga. Su estructura de acero calibre 16ga soporta hasta 42 unidades de rack con un estándar de montaje de 19 pulgadas, mientras que las puertas perforadas frontal y trasera garantizan un flujo de aire continuo para equipos de alta densidad. La profundidad extendida de 1200 mm permite alojar servidores estándar y equipos de red profundos, y su diseño es compatible con configuraciones de pasillos fríos y calientes. El sistema incluye bisagras ajustables con posicionamiento infinito, placa de glande superior para gestión de cables y mecanismo de bloqueo de tres puntos con manija oscilante. Dimensiones generales: 2000 mm de alto por 600 mm de ancho por 1200 mm de profundidad, con acabado en color negro.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de 42 UR en estructura de 2000 mm de altoMaterial de acero calibre 16ga, color negroPuertas perforadas frontal y trasera para máxima ventilaciónBisagras ajustables estándar 19' con posicionamiento infinitoPlaca de glande superior para paso de cablesSistema de bloqueo de 3 puntos con manija oscilante de botónProfundidad extendida de 1200 mm para servidores estándarAncho de 600 mm compatible con pisos técnicos estándarClasificación NEMA 12Compatible con infraestructuras de pasillos fríos y calientes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 42 UREstándar de montaje: 19 pulgadasTipo de puertas: Perforadas frontal y traseraFlujo de aire: Optimizado para equipos de alta densidadClasificación: NEMA 12Compatibilidad: Pasillos fríos/calientes, aire acondicionado de precisión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero calibre 16gaColor: NegroAltura total: 2000 mmAncho: 600 mmProfundidad: 1200 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesos y Seguridad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisagras: Ajustables con posicionamiento infinitoEntrada de cables: Placa de glande superiorMecanismo de cierre: Bloqueo de 3 puntosManija: Oscilante con botón</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero 16ga para soportar equipos de alta densidad
Característica 2	Altura de 2000 mm con capacidad total de 42 UR
Característica 3	Bisagras ajustables con posicionamiento infinito en riel de 19 pulgadas
Característica 4	Placa de glande superior para gestión ordenada de cables
Característica 5	Seguridad física con sistema de bloqueo de 3 puntos integrado
Característica 6	Compatible con infraestructuras de pasillos fríos y calientes