

Sin imagen disponible

Gabinete para tarjeta de control de acceso / IP54 / Montaje en pared / 1.64 x 1.64 x 0.33 pies

SKU: AC425IPBUGAB Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Mobiliario de Apoyo

\$3,747.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.75rem;'>Gabinete Protector para Tarjeta de Control de Acceso</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.25rem;'>Este gabinete está diseñado específicamente para alojar y proteger la tarjeta AC425IPLPCBU de sistemas de control de acceso. Su construcción compacta permite una instalación discreta en pared, optimizando el espacio en entornos profesionales. El grado de protección IP54 garantiza la resistencia contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua, asegurando el funcionamiento continuo de los componentes electrónicos en condiciones exigentes. La estructura facilita el acceso para tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, reduciendo los tiempos de inactividad del sistema. Además, su compatibilidad extendida con múltiples modelos de la serie AC425 ofrece flexibilidad para integraciones existentes o futuras expansiones.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.25rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Protección certificada IP54 contra polvo y agua para operación confiableConstrucción en material resistente a condiciones ambientales extremasFormato compacto optimizado para instalación en paredCompatibilidad con diversos modelos de la serie AC425Diseño con acceso directo para mantenimiento y servicio técnicoMecanismo de instalación rápida con fijación segura<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.5rem;'>Función</div><div style='font-weight: 500;'>Gabinete para tarjeta AC425IPLPCBU</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.5rem;'>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: 500;'>Pared</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.5rem;'>Material</div><div style='font-weight: 500;'>Resistente a condiciones extremas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.5rem;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 500;'>Múltiples modelos serie AC425</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.5rem;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 500;'>500 x 500 x 100 mm / 1.64 x 1.64 x 0.33 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.5rem;'>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='font-weight: 500;'>Control de acceso en exteriores e interiores, entornos industriales, instalaciones comerciales, infraestructura crítica</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP54 contra polvo y agua
Característica 2	Material resistente a condiciones extremas
Característica 3	Diseño compacto para montaje en pared
Característica 4	Compatibilidad con serie AC425
Característica 5	Acceso simplificado para mantenimiento
Característica 6	Instalación rápida y segura