



Gabinete de Control de Acceso / 110 VCA a 12 VCC 4A / Compatible con AC825IP y Expansores D805/R805/S805/P805 / Soporte PL712 o PL912

SKU: ME1515U Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Accesorios

\$3,567.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete diseñado para alojar y proteger los componentes centrales de sistemas de control de acceso. Integra fuente de alimentación de 110 VCA a 12 VCC con capacidad de 4A, eliminando la necesidad de adquirir alimentadores externos. La unidad está preparada para operar con la tarjeta controladora AC825IP en configuración de solo placa, o bien con dos expansores de las series D805, R805, S805 o P805 según los requerimientos de la instalación. Incluye circuito de carga para batería de respaldo que mantiene la operatividad del sistema ante cortes de energía, junto con elementos de gestión de cableado e iluminación interior para facilitar el mantenimiento.

Características Principales

- Fuente de alimentación 110 VCA a 12 VCC 4A incluida de fábrica
- Circuito integrado para carga de batería interna de respaldo
- Ganchos integrados para organización y acomodo del cableado interno
- Luz LED blanca para iluminación del interior en condiciones de baja visibilidad
- Compatible con tarjeta AC825IP (solo board) o dos expansores D805/R805/S805/P805
- Soporte para placas de montaje PL712 o PL912

Especificaciones Técnicas

Alimentación

Entrada: 110 VCA
Salida: 12 VCC
Corriente de salida: 4A

Compatibilidad

1 tarjeta AC825IP (solo board) o 2 expansores: D805 / R805 / S805 / P805

Soporte de Placas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Funciones Adicionales

Circuito de carga de batería interna
Ganchos de organización de cableado
Iluminación LED blanca interior

Notas de Configuración

No incluye: tarjeta AC825IP, expansores D805/R805/S805/P805, ni batería interna. Estos componentes deben adquirirse y configurarse según los requerimientos específicos de la instalación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuente de alimentación 110 VCA a 12 VCC 4A incluida
Característica 2	Circuito integrado de carga de batería interna
Característica 3	Ganchos integrados para organización de cableado
Característica 4	Iluminación LED blanca para baja visibilidad
Característica 5	Compatible con tarjeta AC825IP o 2 expansores
Característica 6	Soporte para placas PL712 o PL912