



Gabinete Plástico ABS / IP66 / Puerta Transparente Policarbonato / 190 x 290 x 140 mm / Cierre Broche Inoxidable / Compatible Candado Perno 5 mm

SKU: PST-1929-14ET    Marca: PRECISION    Categoría: Gabinetes para Exterior

\$780.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gabinete de plástico ABS diseñado para instalaciones en exterior donde se requiere protección confiable contra lluvia y polvo excesivo. Su construcción IP66 permite desplegar equipos de red, fuentes de alimentación PoE o sistemas de almacenamiento de baterías en torres de telecomunicación, postes y superficies de pared sin infraestructura adicional de cobertura. La puerta transparente de policarbonato facilita el monitoreo visual del estado de los componentes internos sin necesidad de exponer el interior a condiciones ambientales. El cierre por broche de acero inoxidable asegura la integridad del sello, con opción de candado de perno 5 mm para control de acceso físico. La compatibilidad con ventiladores y rejillas opcionales permite adaptar la gestión térmica según la carga de equipos instalados.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: Plástico ABS resistente a impactos y degradación UV</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Puerta: Transparente de policarbonato con bisagras plásticas</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Nivel de protección: IP66 (polvo total y chorros de agua potentes)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Dimensiones externas: 190 x 290 x 140 mm (ancho x alto x profundidad)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Placa interna compatible: PST-1929-14EPL (no incluida)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ventilación: Compatible con ventiladores y rejillas opcionales</li><li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicaciones: Instalación de PoE, almacenamiento de baterías, equipos de red en exterior</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Protección</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Grado de protección: IP66<br>Resistencia al agua: Chorros potentes<br>Resistencia al polvo: Total<br>Material estructural: ABS<br>Material puerta: Policarbonato transparente<br>Bisagras: Plástico<br>Cierre principal: Broche acero inoxidable<br>Seguridad adicional: Compatible candado perno 5 mm<br>Placa montaje interno: PST-1929-14EPL (no incluida)</p></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Cuerpo de gabinete ABS<br>• Puerta transparente policarbonato<br>• Bisagras plásticas integradas<br>• Broche de cierre acero inoxidable<br><br>No incluye:<br>• Candado perno 5 mm<br>• Placa interna PST-1929-14EPL<br>• Ventiladores o rejillas de ventilación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección IP66 contra agua y polvo para intemperie extrema                  |
| Característica 2 | Puerta transparente de policarbonato para visualización de equipos sin abrir |
| Característica 3 | Cierre con broche de acero inoxidable resistente a la corrosión              |
| Característica 4 | Compatible con candado de perno 5 mm para seguridad física reforzada         |
| Característica 5 | Instalación versátil en torres, postes y paredes de exterior                 |
| Característica 6 | Opción de ventilación con ventiladores y rejillas para gestión térmica       |