



Gabinete Plástico ABS / Puerta Transparente Policarbonato / 300 x 300 x 180 mm (11.8 x 11.8 x 7.1 in) / Uso en Intemperie / Cierre por Broches Inoxidables / Compatible con Placa Interna

SKU: PST-3030-18ET Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$802.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gabinete de plástico ABS diseñado para instalaciones en exteriores donde se requiere protección contra lluvia, polvo y condiciones ambientales adversas. Su construcción en plástico ABS con puerta transparente de policarbonato permite la visualización del estado de los equipos alojados sin necesidad de abrir la unidad, reduciendo el tiempo de inspección y minimizando la exposición a contaminantes. El sistema de cierre mediante broches inoxidables garantiza durabilidad en ambientes corrosivos, mientras que la opción de candado proporciona seguridad física contra accesos no autorizados. Compatible con placa interna PST-3030-18EPL para organización de componentes. Aplicable en torres de telecomunicaciones, postes y montajes en pared para alojamiento de POE, baterías y protectores de pico, con posibilidad de instalación de ventilación opcional para gestión térmica de equipos activos.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: Plástico ABS para uso en intemperie<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Puerta: Transparente de policarbonato resistente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cierre: Broches inoxidables con bisagras plásticas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Seguridad: Opción para instalación de candado (no incluido, perno 5 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Placa interna compatible: PST-3030-18EPL (no incluida)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ventilación: Permite instalación opcional para disipación térmica<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Contenido: Cuerpo y puerta</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Uso en intemperie: Postes, torres de telecomunicaciones, pared<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección contra lluvia y polvo excesivo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alojamiento de POE, baterías, protectores de pico<li style="padding: 6px 0;">Recomendación para baterías: agregar respiración/ventilación</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material cuerpo: Plástico ABS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material puerta: Policarbonato transparente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 300 x 300 x 180 mm (ancho x alto x profundidad)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cierre: Broches inoxidables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Bisagras: Plásticas<li style="padding: 6px 0;">Candado: Compatible (no incluido, perno 5 mm)</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cuerpo de gabinete<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerta transparente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Broches inoxidables (instalados)<li style="padding: 6px 0;">Bisagras plásticas (instaladas)<li style="padding: 6px 0;">Placa interna PST-3030-18EPL: No incluida</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP para instalaciones en exteriores sin cobertura
Característica 2	Puerta transparente permite visualización de equipos sin abrir
Característica 3	Broches inoxidables y opción de candado para seguridad física
Característica 4	Compatible con placa interna PST-3030-18EPL para montaje ordenado
Característica 5	Opción de ventilación para disipación térmica de equipos activos
Característica 6	Dimensiones compactas para POE, baterías y protectores de pico

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:23