



Gabinete Plástico ABS / Uso en Intemperie / 350 x 460 x 160 mm / Puerta Transparente de Policarbonato / Cierre con Broches Inoxidables / Compatible con Placa PST-3546-16EPL

SKU: PST-3546-16ET Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior

\$1,242.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete de plástico ABS diseñado para instalaciones en exteriores donde se requiere protección contra lluvia y polvo excesivo. Su construcción en plástico ABS con puerta transparente de policarbonato permite la visualización del equipo interno sin necesidad de abrir el gabinete. Las dimensiones compactas de 350 x 460 x 160 mm facilitan su montaje en postes, torres de telecomunicación o paredes con espacio limitado. El sistema de cierre mediante broches inoxidables garantiza durabilidad en condiciones de intemperie, con opción de aseguramiento mediante candado para protección contra accesos no autorizados. El diseño incorpora preparación para ventiladores de 60x60 mm que permiten gestionar la temperatura interna cuando alberga equipos de red, baterías o protectores de pico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: Plástico ABS resistente a intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Puerta: Transparente de policarbonato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Bisagras: Plásticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones externas: 350 x 460 x 160 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cierre: Broches inoxidables con opción de candado (perno 5 mm, no incluido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Placa interna compatible: PST-3546-16EPL (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ventilación: Permite instalación de ventiladores 60x60 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Contenido: Cuerpo y puerta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Material: Plástico ABS<li style='padding: 6px 0;*>Puerta: Policarbonato transparente<li style='padding: 6px 0;*>Dimensiones: 350 x 460 x 160 mm<li style='padding: 6px 0;*>Bisagras: Plásticas<li style='padding: 6px 0;*>Cierre: Broches inoxidables<li style='padding: 6px 0;*>Seguridad: Opción candado (perno 5 mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Ventilación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Placa interna: PST-3546-16EPL<li style='padding: 6px 0;*>Estado placa: No incluida<li style='padding: 6px 0;*>Ventiladores: 60 x 60 mm<li style='padding: 6px 0;*>Estado ventiladores: No incluidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Instalación: Poste, torre o pared<li style='padding: 6px 0;*>Equipos: PoE, baterías, protectores de pico, fusibles<li style='padding: 6px 0;*>Nota baterías: Se recomienda agregar respiración</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP para instalación en exteriores sin cubierta adicional
Característica 2	Puerta transparente de policarbonato para visualización de equipos internos
Característica 3	Compatibilidad con placa interna PST-3546-16EPL para montaje organizado
Característica 4	Preparado para ventiladores 60x60 mm para control térmico de equipos
Característica 5	Cierre con broches inoxidables y opción de candado para seguridad física
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación en postes, torres o paredes