



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / 100 x 68 x 50 mm / ABS Resistente a Intemperie / -20 a 60°C / Cierre por Tornillos

SKU: TXG-01-4 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Exterior

\$74.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete plástico diseñado para protección de equipos electrónicos en entornos exteriores. Fabricado en ABS resistente a la intemperie con clasificación IP65, garantiza la exclusión de polvo y resistencia a proyecciones de agua. Su rango térmico de operación de -20°C a 60°C permite despliegue en condiciones climáticas variables. Las perforaciones traseras facilitan el montaje en superficies verticales como paredes, torres de telecomunicaciones y postes. El sello de silicón integrado complementa la hermeticidad del cierre por tornillos. Dimensiones compactas optimizadas para alojar inyectores PoE, protectores de sobretensión, tabillillas de interconexión y componentes de sistemas de energía solar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 100 x 68 x 50 mm (ancho x largo x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de protección: IP-65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Plástico ABS resistente a intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango térmico de operación: -20°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sello de silicón integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cierre: Tornillos de cierre incluidos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: Instalación de PoE en torre, poste o pared; interconexiones externas; almacenamiento de protectores de picos; resguardo de tabillillas o equipo eléctrico; armado de soluciones con energía solar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Nivel de protección: IP-65<li style='padding: 4px 0;'>Temperatura de operación: -20°C a 60°C<li style='padding: 4px 0;'>Sello: Silicón integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Montaje: Perforaciones traseras para pared<li style='padding: 4px 0;'>Cierre: Tornillos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>1 gabinete plástico<li style='padding: 4px 0;'>2 tornillos de cierre</div></div><div style='padding: 4px 0;'>Manual de instalación</div><li style='padding: 4px 0;'>Diagrama de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y agua para instalaciones exteriores
Característica 2	ABS resistente a intemperie con rango térmico -20 a 60°C
Característica 3	Perforaciones traseras para montaje directo en pared, torre o poste
Característica 4	Sello de silicón integrado que asegura hermeticidad
Característica 5	Dimensiones compactas para alojar PoE, protectores de picos y tabillillas
Característica 6	Cierre seguro con tornillos incluidos para acceso controlado