



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / 100 x 68 x 50 mm / Montaje en Pared / Rango -20 a 60 °C

SKU: TXG-014-BK    Marca: TXPRO    Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$71.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete plástico diseñado para instalaciones en exteriores con nivel de protección IP65, fabricado en ABS resistente a impactos. Dimensiones compactas de 100 x 68 x 50 mm que permiten alojar equipos de interconexión, protectores de picos, tabilllas eléctricas o soluciones con energía solar. Incorpora sello de silicona para garantizar estanqueidad ante polvo y agua proyectada. El interior está preparado para montaje de PCB o carril DIN según los requerimientos de la aplicación. Cuenta con perforaciones traseras para fijación en pared, torre o poste. Opera en un rango de temperatura de -20 a 60 °C, adecuado para condiciones climáticas adversas. Se recomienda utilizar membranas para salida de cableado a fin de mantener la integridad del sellado.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Nivel de protección: IP65</li><li>Temperatura de operación: -20 a 60 °C</li><li>Aplicación: exterior</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Dimensiones: 100 x 68 x 50 mm (ancho x largo x profundidad)</li><li>Material: plástico ABS</li><li>Color: negro</li><li>Sello: silicona</li><li>Cierre: por tornillos</li><li>Instalación: perforaciones traseras para montaje a pared</li><li>Interior: preparación para PCB o carril DIN</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Gabinete plástico negro</li><li>Sello de silicona integrado</li></ul></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Ideal para instalación de PoE en torre, poste o pared</li><li>Apto para interconexiones externas</li><li>Almacenamiento de protectores de picos</li><li>Resguardo de tabilllas o equipo eléctrico</li><li>Armado de soluciones con energía solar</li><li>Se recomienda el uso de membranas para salida de cableado</li></ul></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección IP65 con sello de silicona para estanqueidad exterior    |
| Característica 2 | Plástico ABS resistente a impactos en ambientes severos             |
| Característica 3 | Interior adaptable para PCB o carril DIN según aplicación           |
| Característica 4 | Perforaciones traseras para montaje directo en pared, torre o poste |
| Característica 5 | Rango operativo -20 a 60 °C para climas extremos                    |
| Característica 6 | Compatible con PoE, protectores de picos y sistemas solares         |