



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / 115 x 88 x 55 mm / ABS Resistente a Impactos / -20 a 60 °C / Cierre por Tornillos

SKU: TXG-01-14 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Exterior

\$98.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gabinete de protección exterior fabricado en plástico ABS con grado de resistencia a impactos, diseñado para albergar equipos electrónicos sensibles en entornos agresivos. Su nivel de protección IP65 garantiza la exclusión total de polvo y resistencia a chorros de agua, permitiendo la instalación de inyectores PoE, protectores de picos, tabilllas de interconexión o componentes de sistemas solares en torres, postes y superficies murales. El rango térmico operativo de -20 a 60 °C asegura funcionamiento continuo en condiciones de alta insolación o heladas. La preparación interna para PCB o riel DIN facilita la organización de componentes, mientras que el sello de silicón y el cierre por tornillos de alta resistencia mantienen la hermeticidad a largo plazo. Se recomienda complementar con membranas de salida de cableado para preservar la integridad del sellado.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Nivel de protección: IP65<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Material: Plástico ABS resistente a impactos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: 115 x 88 x 55 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Temperatura de operación: -20 a 60 °C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Cierre: Por tornillos de alta resistencia<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Sello: De silicón<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje: Orejas para pared o poste<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Interior: Preparación para PCB o riel DIN</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Ambiental</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0;">Protección: IP65 (polvo y chorros de agua)<li style="padding: 6px 0;">Temperatura: -20 a 60 °C<li style="padding: 6px 0;">Material: ABS resistente a impactos<li style="padding: 6px 0;">Sello: Silicón hermético</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0;">Inyectores PoE en torre, poste o pared<li style="padding: 6px 0;">Interconexiones y empalmes externos<li style="padding: 6px 0;">Protectores de picos atmosféricos<li style="padding: 6px 0;">Tabilllas y equipo eléctrico auxiliar<li style="padding: 6px 0;">Sistemas con energía solar</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Notas de Instalación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0;">Ideal para instalación de equipo en exterior expuesto<li style="padding: 6px 0;">Se recomienda el uso de membranas para salida de cableado a fin de preservar la hermeticidad IP65<li style="padding: 6px 0;">Verificar torque adecuado en tornillos de cierre para mantener compresión del sello de silicón</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para condiciones climáticas exigentes
Característica 2	Plástico ABS resistente a impactos y degradación UV
Característica 3	Rango térmico extendido de -20 a 60 °C
Característica 4	Preparación interna para PCB o riel DIN
Característica 5	Sello de silicón para hermeticidad superior
Característica 6	Orejas integradas para montaje en pared o poste