



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / 120 x 120 x 60 mm / Montaje en Pared / -20 a 60°C

SKU: TXG-01-52 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$138.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete plástico diseñado para instalaciones en exteriores que requieren protección confiable contra polvo y agua. Fabricado en ABS con grado de protección IP65 y sello de silicón integrado, garantiza la estanqueidad necesaria para albergar equipos sensibles en condiciones ambientales adversas. Su rango de temperatura de operación de -20 a 60°C permite despliegues en climas extremos sin degradación del rendimiento. Las perforaciones traseras facilitan el montaje directo en paredes, torres o postes, reduciendo tiempos de instalación. Es compatible con diversas aplicaciones incluyendo equipos PoE, protectores de picos, tabilllas eléctricas y sistemas de energía solar. Se recomienda utilizar membranas para salida de cableado a fin de mantener la integridad de la protección IP65.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 120 x 120 x 60 mm (ancho x largo x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Nivel de protección: IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Plástico ABS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -20 a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Perforaciones traseras para montaje a pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sello de silicón para máxima estanqueidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para instalación de equipo en exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Se recomienda uso de membranas para salida de cableado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20 a 60°C<li style='padding: 6px 0;'>Sello de silicón para estanqueidad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 120 x 120 x 60 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Plástico ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Gris<li style='padding: 6px 0;'>Cierre por tornillos<li style='padding: 6px 0;'>Perforaciones traseras para montaje en pared<li style='padding: 6px 0;'>Interconexiones externas<li style='padding: 6px 0;'>Resguardo de tabilllas o equipo eléctrico<li style='padding: 6px 0;'>Armado de soluciones con energía solar</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 con sello de silicón para máxima estanqueidad
Característica 2	Rango de operación -20 a 60°C para climas extremos
Característica 3	Perforaciones traseras para instalación rápida en pared, torre o poste
Característica 4	Construcción en ABS resistente a impactos y corrosión
Característica 5	Compatible con PoE, protectores de picos y tabilllas eléctricas
Característica 6	Diseño compacto para soluciones de energía solar y conectividad exterior