



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / 158 x 90 x 60 mm / Montaje en Pared / -20 a 60 °C / ABS

SKU: TXG-01-2 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes NEMA para Interior y Exterior

\$96.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete plástico diseñado para protección de equipos electrónicos en entornos exteriores. Construido en ABS con clasificación IP65, resiste la entrada de polvo y proyecciones de agua. Incorpora sello de silicona para mantener la estanqueidad bajo condiciones variables de temperatura. Las perforaciones traseras facilitan el montaje fijo en paredes, torres o postes. Su rango operativo de -20 a 60 °C permite despliegues en climas extremos sin degradación del material. Apto para albergar dispositivos PoE, protectores de sobretensión, tabillillas de interconexión y componentes de sistemas de energía solar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Nivel de protección: IP65 para uso exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 158 x 90 x 60 mm (ancho x largo x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: plástico ABS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -20 a 60 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sello de silicona para hermetismo seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: perforaciones traseras para fijación en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cierre por tornillos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recomendación: uso de membranas para salida de cableado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nivel de protección: IP65</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura operativa: -20 a 60 °C</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 158 x 90 x 60 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Plástico ABS</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: Perforaciones traseras para pared</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cierre: Por tornillos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación de PoE en torre, poste o pared</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Interconexiones externas</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Almacenamiento de protectores de picos</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resguardo de tabillillas o equipo eléctrico</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soluciones con energía solar</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y agua para instalaciones exteriores
Característica 2	Sello de silicona integrado que garantiza hermetismo duradero
Característica 3	Montaje en pared mediante perforaciones traseras preinstaladas
Característica 4	Rango operativo -20 a 60 °C para climas extremos
Característica 5	Fabricación en ABS resistente a impactos y degradación UV
Característica 6	Compatible con PoE, protectores de picos y sistemas solares