



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / 180 x 125 x 57 mm / 16 Entradas de Cableado / -20 a 60 °C / ABS

SKU: TXG-01-11 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes NEMA para Interior y Exterior

\$147.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete plástico para exterior con grado de protección IP65, diseñado para albergar equipos electrónicos, conectores de red o dispositivos de seguridad en instalaciones al aire libre. Fabricado en plástico ABS resistente a impactos, ofrece sello de silicona con cierre por tornillos que garantiza hermeticidad contra polvo y proyección de agua. Su diseño compacto de 180 x 125 x 57 mm incorpora 16 entradas distribuidas para tubería conduit y glándulas, facilitando la organización del cableado en aplicaciones de telecomunicaciones, videovigilancia y control de acceso. Opera en un rango térmico de -20 a 60 °C, adaptándose a condiciones climáticas adversas sin degradación de sus propiedades mecánicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 180 x 125 x 57 mm (ancho x largo x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Nivel de protección: IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material de fabricación: Plástico ABS resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura de operación: -20 a 60 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cierre: Por tornillos con sello de silicona integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje: Perforaciones traseras para fijación a pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Entradas laterales: 10 entradas para tubería de máximo 18 mm de diámetro externo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Entradas superiores: 6 entradas para tubería de 23 mm de diámetro externo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conectores recomendados: TXG-PG-16, TXG-PG-11<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación recomendada: Membranas para salida de cableado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Nivel de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura operativa: -20 a 60 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sello: Silicona integrada<li style='padding: 6px 0;*>Diseño para conectores tipo glándula</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 180 x 125 x 57 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Plástico ABS resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cierre: Tornillos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entradas laterales: 10 (máx. 18 mm diámetro)<li style='padding: 6px 0;*>Entradas superiores: 6 (23 mm diámetro)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Gabinete plástico TXG0111<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sello de silicona integrado<li style='padding: 6px 0;*>Tornillos de cierre</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;*><strong style='opacity: 0.9;*>Nota técnica: La caja TXG0111 fue diseñada para trabajar con conectores tipo glándula. Al usarse con tubería conduit, la instalación podría requerir ajuste por tolerancias de fabricación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para instalaciones en ambientes exteriores exigentes
Característica 2	16 entradas distribuidas para tubería conduit y glándulas de cableado
Característica 3	Rango térmico operativo de -20 a 60 °C para climas extremos
Característica 4	Sello de silicona integrado con cierre por tornillos para hermeticidad
Característica 5	Perforaciones traseras para montaje directo a pared
Característica 6	Plástico ABS resistente a impactos y degradación UV