



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / 300 x 300 x 150 mm / ABS Resistente / Cierre por Tornillos / -20 a 60 °C

SKU: TXG-01-571 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$615.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete plástico diseñado para instalaciones en exteriores que requieren protección confiable contra polvo y agua. Fabricado en ABS resistente con sello de silicona integrado que garantiza hermeticidad IP65. Sus dimensiones compactas de 300 x 300 x 150 mm permiten albergar equipos de red, protectores de picos, tabillas eléctricas y componentes para sistemas de energía solar. El rango de operación de -20 a 60 °C asegura desempeño estable en climas extremos. Incluye perforaciones traseras para montaje directo en paredes, torres o postes, facilitando despliegues en infraestructura de telecomunicaciones y seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de protección: IP65 para uso exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: plástico ABS resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -20 a 60 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cierre por tornillos con sello de silicona<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Perforaciones traseras para montaje a pared<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con membranas para salida de cableado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nivel de protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -20 a 60 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Constructivas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 300 x 300 x 150 mm (ancho x largo x profundidad)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sello de silicona integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Perforaciones traseras para montaje a pared</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación de PoE en torre, poste o pared<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interconexiones externas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Almacenamiento de protectores de picos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resguardo de tabillas o equipo eléctrico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Armado de soluciones con energía solar</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 con sello de silicona para intemperie total
Característica 2	ABS resistente que soporta -20 a 60 °C sin degradación
Característica 3	Perforaciones traseras para montaje rápido en pared, torre o poste
Característica 4	Compatible con membranas para salida organizada de cableado
Característica 5	Alberga PoE, protectores de picos y tabillas eléctricas
Característica 6	Apto para armado de soluciones con energía solar