



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / IK07 / 160 x 160 x 90 mm / -20°C a 60°C / Cierre por Tornillos

SKU: TXG-01-5TS Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes NEMA para Interior y Exterior

\$153.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete plástico diseñado para protección de equipos electrónicos en instalaciones exteriores. Construido en ABS de 3 mm de espesor con grado de protección IP65 contra ingreso de polvo y chorros de agua, complementado con resistencia a impactos IK07. Incorpora sello de silicona perimetral y sistema de cierre por tornillos para garantizar la estanqueidad. Su rango de operación térmica de -20°C a 60°C permite despliegue en diversas condiciones climáticas. Las perforaciones traseras facilitan el montaje directo sobre paredes, torres o postes. Compatible con membranas para organización de cableado en aplicaciones de PoE, protección de picos, tabllillas eléctricas y sistemas de energía solar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 160 x 160 x 90 mm (ancho x largo x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Plástico ABS, espesor aproximado 3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Nivel de protección: IP-65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a impactos: IK07<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Tapa al color del cuerpo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -20°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sello: Sello de silicón integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cierre: Por tornillos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Accesorios recomendados: Membranas para salida de cableado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones: 160 x 160 x 90 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Material: Plástico ABS<li style='margin-bottom: 8px;'>• Espesor aproximado: 3 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Color: Tapa al color del cuerpo<li style='margin-bottom: 8px;'>• Montaje: Perforaciones traseras para pared</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Gabinete plástico con tapa<li style='margin-bottom: 8px;'>• Sello de silicón integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tornillos de cierre</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Instalación de equipos PoE en torre, poste o pared<li style='margin-bottom: 8px;'>• Interconexiones externas de infraestructura de red<li style='margin-bottom: 8px;'>• Almacenamiento de protectores de picos<li style='margin-bottom: 8px;'>• Resguardo de tabllillas o equipo eléctrico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 con sello de silicona para instalaciones en ambientes húmedos y polvorientos
Característica 2	Resistencia a impactos IK07 para montaje en torres, postes y zonas expuestas
Característica 3	Rango de temperatura -20°C a 60°C para operación en climas extremos
Característica 4	Perforaciones traseras integradas para montaje directo a pared sin accesorios adicionales
Característica 5	Espesor de 3 mm en ABS para durabilidad estructural en exteriores
Característica 6	Compatible con membranas de salida de cableado para instalaciones limpias de PoE y energía solar