



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / IK07 / 160 x 160 x 90 mm / Tapa Transparente / ABS 3 mm / -20 a 60 °C

SKU: TXG-01-5 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$213.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete plástico diseñado para protección de equipos electrónicos en instalaciones exteriores. Fabricado en ABS de 3 mm de espesor con clasificación IP65 contra ingreso de polvo y chorros de agua, y resistencia a impactos IK07. La tapa transparente permite identificación visual del contenido sin necesidad de manipular el cierre. Incluye perforaciones traseras para montaje en pared, torre o poste, así como preparación interna para instalación de PCB o riel DIN. El sello de silicona asegura la estanqueidad del recinto en condiciones de -20 a 60 °C de temperatura ambiente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 160 x 160 x 90 mm (ancho x largo x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: plástico ABS, espesor aproximado 3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a impactos: IK07<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tapa: transparente con cierre por tornillos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -20 a 60 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interior: preparación para PCB o riel DIN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sello: silicona integrada para estanqueidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recomendación: uso de membranas para salida de cableado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nivel de protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07
Temperatura de operación: -20 a 60 °C
Material: ABS 3 mm
Sello: Silicona</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 160 x 160 x 90 mm
Tapa: Transparente
Cierre: Por tornillos
Montaje: Perforaciones traseras para pared
Interior: Preparación PCB o riel DIN</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación de PoE en torre, poste o pared
• Interconexiones externas
• Almacenamiento de protectores de picos
• Resguardo de tabillas o equipo eléctrico
• Soluciones con energía solar</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 e IK07 para entornos exteriores severos
Característica 2	Tapa transparente para identificación visual sin apertura
Característica 3	Perforaciones traseras para montaje directo en pared, torre o poste
Característica 4	Preparación interna para PCB o riel DIN de equipos electrónicos
Característica 5	Sello de silicona integrado para sellado contra polvo y agua
Característica 6	Rango operativo -20 a 60 °C para climas extremos