



SKU: SHL-7113-04 Marca: VIDEO Categoría: Gabinetes para Cámaras

\$10,841.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.0°>Gabinete protector profesional para cámaras tipo box, fabricado en acero inoxidable de capa dual con certificación IP68 para despliegue en intemperie. Diseñado para operación en entornos industriales de alta temperatura, soporta rangos de 0°C a 80°C mediante sistema de enfriamiento por aire con válvula de entrada G1/4". Integra alimentación de 110 VCA a 12 VCC para alimentación directa de cámara, eliminando necesidad de fuentes externas adicionales. Estructura con vidrio frontal de 65 mm de diámetro que preserva campo de visión óptico en condiciones adversas. Aplicable en procesos de metalurgia, generación eléctrica, fabricación de vidrio y materiales de construcción donde la exposición térmica y ambiental excede capacidades de gabinetes estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Gabinete de acero inoxidable capa dual con protección IP68<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Válvula de entrada de aire G1/4" para sistema de enfriamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Operación en temperaturas extremas hasta 80°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Sistema de enfriado por aire requerido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Dimensiones compactas 320 x 134 x 151 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Bracket semi-fijo y 1 manguera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> 2 entradas de 10 mm de diámetro para cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Alimentación integrada 110 VCA a 12 VCC para cámara<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>> Aplicaciones: metalurgia, electricidad, vidrio, materiales de construcción</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>> Temperatura de operación: 0°C a 80°C<li style='padding: 6px 0;'>> Protección: IP68<li style='padding: 6px 0;'>> Presión atmosférica requerida: 86 KPa - 106 KPa<li style='padding: 6px 0;'>> Concentración de polvo: menor de 200 mg/m³</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>> Dimensiones externas: 320 x 134 x 151 mm<li style='padding: 6px 0;'>> Dimensiones internas: Ø100 mm, largo 280 mm<li style='padding: 6px 0;'>> Peso: 3 kg<li style='padding: 6px 0;'>> Material: acero inoxidable capa dual<li style='padding: 6px 0;'>> Vidrio frontal: 65 mm diámetro<li style='padding: 6px 0;'>> Alimentación: 110 VCA a 12 VCC (incluida)<li style='padding: 6px 0;'>> Cableado: 2 x 1.0 mm para altas temperaturas<li style='padding: 6px 0;'>> Entradas cableado: 2 x 10 mm diámetro<li style='padding: 6px 0;'>> Válvula aire: G1/4"</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>> Gabinete protector IP68<li style='padding: 6px 0;'>> Bracket semi-fijo<li style='padding: 6px 0;'>> 1 manguera<li style='padding: 6px 0;'>> Alimentación 110 VCA a 12 VCC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP68 en acero inoxidable de capa dual para intemperie extrema
Característica 2	Operación continua en temperaturas de 0°C a 80°C en entornos industriales
Característica 3	Sistema de enfriamiento por aire con válvula G1/4" para control térmico
Característica 4	Alimentación integrada 110 VCA a 12 VCC para cámara tipo box
Característica 5	Dimensiones internas Ø100 mm x 280 mm compatibles con cámaras compactas
Característica 6	Bracket semi-fijo y manguera incluidos para instalación en campo