



Gabinete Rack 12U / Montaje en Pared / 550 x 450 mm / Puerta de Vidrio Templado / Ventilación Integrada / Capacidad 50 kg

SKU: UACC-RACK-12U-WALL-450-G Marca: UBIQUITI Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$8,913.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El gabinete rack 12U de montaje en pared es un gabinete cerrado de 4 postes pensado para instalaciones de red y telecomunicaciones con espacio reducido. Su estructura de acero SPCC y acabado con pintura electrostática ofrecen resistencia mecánica y durabilidad en entornos de operación continuos. La puerta frontal de vidrio templado reversible permite supervisar el estado de los equipos sin exponerlos al polvo, mientras que los paneles laterales removibles con cerradura facilitan intervenciones de mantenimiento seguro. El sistema de ventilación integrado, con aberturas en la pared trasera, superior e inferior, promueve un flujo de aire que contribuye al control térmico de los dispositivos alojados. Con una profundidad compacta de 450 mm y capacidad de carga de 50 kg, es adecuado para switches, paneles de parcheo, controladores y equipos periféricos de rack.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete rack 12U para montaje en paredCapacidad de carga de 50 kgPuerta frontal de vidrio templado con apertura reversiblePaneles laterales removibles con cerraduraVentilación integrada con aberturas en pared trasera, superior e inferiorConstrucción en acero SPCC con pintura electrostáticaDimensiones del rack: 550 x 450 x 635 mm (21.7 x 17.7 x 25.0 in)Dimensiones de empaque: 580 x 675 x 735 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidades de rack: 12UCapacidad de carga: 50 kgTipo de montaje: Pared</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Constructivas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones del rack: 550 x 450 x 635 mm (21.7 x 17.7 x 25.0 in)Dimensiones de empaque: 580 x 675 x 735 mmMaterial: Acero SPCC con pintura electrostáticaPuerta frontal: Vidrio templado reversiblePaneles laterales: Removibles con cerraduraVentilación: Integrada con aberturas traseras, superiores e inferiores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><p style='color: inherit; opacity: 0.9;'>No se especifica en la información disponible del producto.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta reversible de vidrio templado para visibilidad total
Característica 2	Paneles laterales removibles con cerradura integrada
Característica 3	Ventilación superior inferior y trasera para flujo térmico óptimo
Característica 4	Acero SPCC con pintura electrostática anticorrosión
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Totalmente ensamblado con ventiladores integrados listo para usar