



Gabinete Rack 12U / Montaje en Pared / Profundidad 450 mm (17.7") / Puerta Perforada / Ventilación Integrada 50 dB(A) / Paneles con Llave

SKU: UACC-RACK-12U-WALL-450-P Marca: UBIQUITI Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$10,492.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete cerrado de 4 postes de 12U con profundidad compacta de 450 mm (17.7") para montaje en pared. Diseñado con puerta frontal perforada reversible que facilita la refrigeración pasiva, paneles laterales removibles con cerradura para acceso seguro y gestión de cables, y módulo de ventilación integrado con nivel de ruido de 50 dB(A). La estructura de acero SPCC con pintura electrostática garantiza durabilidad en entornos de telecomunicaciones. El gabinete se entrega totalmente ensamblado, listo para instalación inmediata sin ensamblaje adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Gabinete rack 12U para montaje en pared con puerta perforadaPuerta frontal perforada para flujo de aire pasivo y refrigeración eficienteEstructura de acero SPCC con pintura electrostática para mayor durabilidadProfundidad ajustable de montaje entre 283 mm y 305 mmVentilación integrada con nivel de ruido de 50 dB(A)Paneles laterales removibles y con llave para acceso seguro y gestión de cablesPuerta frontal reversibleGabinete totalmente ensamblado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones y Peso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Dimensiones del rack: 550 x 450 x 635 mm (21.7 x 17.7 x 25.0')Dimensiones de empaque: 580 x 675 x 735 mm (22.8 x 26.6 x 28.9')Peso neto del rack: 17.8 kg (39.2 lb)Peso total con empaque: 22.0 kg (48.5 lb)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales y Estructura</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Estructura de acero SPCCPintura electrostáticaGabinete de 4 postesPuerta frontal perforada reversiblePaneles laterales removibles con cerradura</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Ventilación y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Ventilación integrada con nivel de ruido: 50 dB(A)Profundidad de montaje ajustable: 283 mm - 305 mmMontaje en paredGabinete totalmente ensamblado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ventilación pasiva con puerta frontal perforada
Característica 2	Profundidad ajustable 283-305 mm
Característica 3	Paneles laterales removibles con llave
Característica 4	Estructura acero SCCC con pintura electrostática
Característica 5	Ventiladores integrados 50 dB(A)
Característica 6	Totalmente ensamblado listo para instalar