



Gabinete Rack 12U / Montaje en Pared / Profundidad Ajustable 448-508 mm / Capacidad 80 kg / Ventilación Integrada / Puerta Perforada

SKU: UACC-RACK-12U-WALL-600-P    Marca: UBIQUITI    Categoría: Racks Cerrados

\$15,897.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete rack cerrado de 12U diseñado para montaje en pared en entornos de redes y telecomunicaciones. Estructura de 4 postes con chasis de acero SPCC de 1.2 mm y acabado en polvo resistente a corrosión. Incorpora puerta frontal perforada reversible, paneles laterales removibles con cerradura, módulo de ventilación integrado con flujo de aire controlado y múltiples puntos de gestión de cables. La profundidad ajustable de 448 a 508 mm permite albergar equipos de distintas dimensiones, con capacidad de carga de hasta 80 kg. El diseño compacto y totalmente ensamblado facilita su despliegue en espacios reducidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Gabinete rack 12U cerrado para montaje en pared</li><li>Puerta frontal perforada reversible</li><li>Paneles laterales removibles con llave</li><li>Ventilación optimizada con flujo de aire controlado y disipación eficiente de calor</li><li>Estructura de acero SPCC con acabado en polvo resistente a corrosión</li><li>Profundidad ajustable de 448 a 508 mm (17.6 a 20')</li><li>Capacidad de carga de hasta 80 kg (176.4 lb)</li><li>Chasis reforzado de acero de 1.2 mm</li><li>Múltiples puntos de gestión de cables</li><li>Diseño totalmente ensamblado</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Dimensiones del rack: 598 x 600 x 639 mm (23.5 x 23.6 x 25.2')</li><li>Dimensiones de empaque: 740 x 730 x 735 mm (29.1 x 28.7 x 28.9')</li><li>Peso neto del rack: 26.4 kg (58.2 lb)</li><li>Material: acero SPCC de 1.2 mm</li><li>Acabado: polvo resistente a corrosión</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Gabinete rack 12U totalmente ensamblado</li><li>Puerta frontal perforada reversible</li><li>Paneles laterales removibles con cerradura</li><li>Módulo de ventilación integrado</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Ventilación optimizada con flujo de aire controlado |
| Característica 2 | Profundidad ajustable de 448 a 508 mm               |
| Característica 3 | Paneles laterales removibles con llave              |
| Característica 4 | Múltiples puntos de gestión de cables               |
| Característica 5 | Estructura de acero SPCC con acabado en polvo       |
| Característica 6 | Tratamiento anticorrosión para mayor durabilidad    |