



Gabinete Rack 12U / Montaje en Pared / Puerta Trasera Abatible / Ventilación Activa / Paneles con Cerradura / 600 x 700 x 639 mm (23.6 x 27.6 x 25.2")

SKU: UACC-RACK-12U-WALL-SW-P Marca: UBIQUITI Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$20,652.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete cerrado de 4 postes de 12U diseñado para montaje en pared, con estructura en acero SPCC de alta resistencia. Incorpora puerta frontal perforada para ventilación pasiva y visibilidad, puerta trasera abatible tipo swing-out que facilita el acceso completo al cableado y equipos sin necesidad de desmontar el gabinete, paneles laterales removibles con cerradura y llave para seguridad física, y sistema de ventilación activa integrado con módulo de ventilación. La profundidad ajustable entre 434 mm y 559 mm permite adaptar el interior a distintos equipos de red, organizadores de cableado y accesorios de montaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Gabinete rack 12U para montaje en pared<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Puerta frontal perforada y puerta trasera abatible (swing-out)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material de acero SPCC de 1.2 mm a 2 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Profundidad ajustable de 434 mm a 559 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ventilación activa integrada con módulo de ventilación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Paneles laterales removibles con cerradura y llave</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad: 12U<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de montaje: En pared<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Profundidad ajustable: 434 mm a 559 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ventilación: Activa integrada con módulo de ventilación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas, Eléctricas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso neto: 25.8 kg (56.9 lb)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material principal: Acero SPCC de alta resistencia<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Grosor cuerpo y puertas: 1.2 mm (0.05')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puerta trasera: Abatible (swing-out)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Paneles laterales: Removibles con cerradura y llave</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Empaque y Logística</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones de empaque: 725 x 840 x 735 mm (28.5 x 33.1 x 28.9')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso total con empaque: 31.8 kg (70.1 lb)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ventilación activa integrada con módulo de ventilación
Característica 2	Puerta trasera abatible tipo swing-out para acceso total
Característica 3	Paneles laterales removibles con cerradura y llave incluida
Característica 4	Profundidad ajustable de 434 a 559 mm según equipamiento
Característica 5	Construcción en acero SPCC con pintura electrostática blanca
Característica 6	Puerta frontal perforada para flujo de aire optimizado

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 00:24