



Gabinete para Rack 19" / 11U / Acero / IP55 / IK10 / Ventilación Forzada con Filtro / Exterior e Interior

SKU: PST506019RAVKIT Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior

\$5,297.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de acero diseñado para montaje en rack 19" de 11U, apto para instalaciones en exteriores e interiores donde se requiere protección contra agentes ambientales. Su construcción metálica con pintura en polvo base poliéster y grado de protección IP55 garantiza la seguridad del equipo ante la entrada de polvo y proyección de agua. La estructura ofrece resistencia al impacto IK10, asegurando la integridad física en entornos críticos como postes, torres de telecomunicaciones y fijaciones en pared. Incorpora un sistema de ventilación forzada mediante ventilador de 110 VCA con filtro de aire para mantener condiciones térmicas estables. El diseño incluye placa trasera interna de acero galvanizado, compuerta inferior atornillable y cerradura con llave para control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete de acero con ventilación integradaNivel de protección IP55 para uso exteriorResistencia al impacto IK10 en estructura metálicaVentilador 110 VCA con filtro de aireMontaje en rack 19" 11U incluidoPlaca trasera metálica y compuerta inferior atornillableAplicaciones en postes, torres de telecomunicación o paredPintura en polvo base poliéster</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP55Resistencia al impacto: IK10 (estructura metálica)Ventilación: Ventilador 110 VCA con filtro de aireAplicación: Exterior e interiorPeso del gabinete: 30 kgCarga máxima recomendada: 40 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: AceroPintura: En polvo base poliésterMaterial placa trasera: Acero galvanizadoDimensiones generales: 593 x 609 x 399 mm (ancho x alto x profundidad)Dimensiones placa trasera: 550 x 565 mm (ancho x alto)Tipo de rack: 19"Capacidad de rack: 11U</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo del gabinete (acero)Puerta (acero)Placa trasera de montaje (550 x 565 mm)Cerradura de seguridad con llave (referencias PSTK2L y PSTK2K)Tapa o compuerta inferior atornillableSistema de ventilación con filtro de aire</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 para instalación en exteriores expuestos a lluvia y polvo
Característica 2	Resistencia a impactos IK10 en estructura metálica para sitios críticos
Característica 3	Ventilación forzada con filtro de aire para control térmico activo
Característica 4	Placa trasera galvanizada 550 x 565 mm para montaje de equipos activos
Característica 5	Carga máxima recomendada de 40 kg para equipamiento de red y telecomunicaciones
Característica 6	Cerradura con llave y compuerta inferior atornillable para acceso controlado