



Gabinete Rack 19" / 42UR / 800 x 1000 mm / Acero / Carga 1268 kg / Puerta con Cristal Templado

SKU: LP-80100-42UR2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$41,164.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete rack estándar de 19 pulgadas con capacidad de 42 unidades de rack (42UR), fabricado en acero certificado ANSI/TIA RS-310-D. Dimensiones de 800 mm de ancho por 1000 mm de profundidad, diseñado para instalación en piso en centros de datos, salas de telecomunicaciones y sistemas de videovigilancia. Estructura con capacidad de carga de hasta 1268 kg, puerta frontal con cristal templado y cierre de seguridad en tres puntos con llave única. Los laterales desmontables con cerradura facilitan el acceso para mantenimiento, mientras que los cuatro postes racks ajustables permiten adaptar la profundidad según el equipo a instalar. Se envía completamente armado e incluye niveladores para estabilidad en superficies irregulares.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Gabinete rack 19" estándar, 42UR, 800 mm ancho x 1000 mm profundidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estructura de acero certificada ANSI/TIA RS-310-D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad de carga máxima: 1268 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puerta frontal con cristal templado y cierre de seguridad en 3 puntos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 postes racks ajustables (acercables o retirables)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Chapas de seguridad con llave única por chapa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puertas desmontables con opción de cambio de sentido de apertura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Preparación para 1 juego de ventilador LP-VENT-03 o LP-VENT-02V2 (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Incluye niveladores; ruedas opcionales modelo LP-CAST-72-SET (vendidas por separado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de instalación: piso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Se envía el gabinete armado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidades de rack: 42UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: 1268 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: ANSI/TIA RS-310-D<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones: videovigilancia, unidades de respaldo, distribución de servicios de internet, radiocomunicaciones</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 800 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 1000 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: piso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerta frontal: cristal templado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Laterales: desmontables con cerradura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Postes racks: 4, ajustables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertas: desmontables, reversible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Preparación ventiladores: LP-VENT-03 o LP-VENT-02V2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Niveladores: incluidos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete rack armado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Niveladores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Llaves de seguridad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nota: ventiladores no incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre de seguridad en 3 puntos con llave única por chapa
Característica 2	Puerta frontal con ventana de cristal templado para visualización
Característica 3	Laterales desmontables con cerradura para acceso rápido al equipo
Característica 4	Postes racks ajustables en 4 puntos para instalación flexible
Característica 5	Preparación para ventiladores LP-VENT-03 o LP-VENT-02V2
Característica 6	Capacidad de carga 1268 kg para equipamiento de alta densidad