



Gabinete Rack 19 Pulgadas / 4U / Montaje Pared / Capacidad 100 kg / Acero Calibre 20 / Profundidad 606 mm (23.9 in)

SKU: SR-19-04-GN3P Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$3,899.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete rack de 4U diseñado para montaje en pared en entornos de interior. Fabricado en acero calibre 20 con acabado de pintura electrostática en color negro semi mate. Estructura con capacidad de carga de 100 kg y postes rack ajustables que permiten variar la profundidad de trabajo hasta 585 mm (rack frontal a rack trasero). Incluye puerta frontal perforada con opción a vidrio, laterales desmontables y chapa de seguridad integrada. Cuenta con accesos ventilados superiores preparados para la instalación de 2 ventiladores simples modelo LP-VENT-BASIC o 1 ventilador doble modelo LP-VENT-02V2, los cuales se adquieren por separado. Cumple con el estándar ANSI/TIA RS-310-D para asegurar compatibilidad con equipamiento de telecomunicaciones y redes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 4U rack, carga máxima 100 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Acero calibre 20 con pintura electrostática<li style='margin-bottom: 8px;'>Puerta frontal: Perforada con opción de vidrio, incluye chapa de seguridad SW-10516<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje: Pared con 4 puntos de cierre lateral<li style='margin-bottom: 8px;'>Laterales: Desmontables para acceso al equipo<li style='margin-bottom: 8px;'>Postes rack: Ajustables, profundidad de trabajo máxima 585 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Ventilación: Accesos superiores ventilados, preparado para 2 ventiladores simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 (no incluidos)<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: Interior<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Negro semi mate<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 15 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Estándar: ANSI/TIA RS-310-D<li style='margin-bottom: 8px;'>Envío: Desarmado en caja de cartón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de carga: 100 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Unidades rack: 4U<li style='margin-bottom: 6px;'>Profundidad de trabajo máxima: 585 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: Interior<li style='margin-bottom: 6px;'>Estándar: ANSI/TIA RS-310-D<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones exteriores: 606 x 283 x 636 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones alternativas: 636 x 606 x 283 mm (ancho x profundidad x alto)<li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero calibre 20<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Pintura electrostática<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Negro semi mate<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 15 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Gabinete rack 4U (desarmado)<li style='margin-bottom: 6px;'>Puerta frontal perforada<li style='margin-bottom: 6px;'>Laterales desmontables<li style='margin-bottom: 6px;'>Postes rack ajustables (4 unidades)<li style='margin-bottom: 6px;'>Chapa de seguridad SW-10516<li style='margin-bottom: 6px;'>Empaque en caja de cartón</div></div><div style='margin-top: 20px;'><p>Nota: Ventiladores no incluidos</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte para 100 kg en instalaciones de pared
Característica 2	Postes rack ajustables con profundidad de trabajo hasta 585 mm (19.2 ft)
Característica 3	Laterales desmontables para acceso y mantenimiento simplificado
Característica 4	Puerta frontal con opción perforada o vidrio con chapa de seguridad
Característica 5	Preparación para 2 ventiladores simples o 1 doble (no incluidos)
Característica 6	Fabricado bajo estándar ANSI/TIA RS-310-D para compatibilidad garantizada