



Gabinete Rack 19 Pulgadas / 18U / Piso / Puerta Cristal Templado / Acero Cal. 16-18-20 / 750 kg (1653.5 lb) / 60x93x46 cm (23.6x36.6x18.1 in)

SKU: LES-60-60-18UG Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$12,459.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete rack de piso diseñado para infraestructura crítica con formato compacto de 18 unidades. Estructura monobloque construida en acero de calibres 16, 18 y 20 que proporciona una capacidad de carga estructural de 750 kg (1653.5 lb). La puerta frontal de cristal templado con cerradura integrada permite monitorear el estado de los equipos sin necesidad de abrir el gabinete, protegiendo el acceso físico sin comprometer la estética profesional. Laterales y panel trasero completamente removibles facilitan el acceso total para instalación y mantenimiento de cableado y equipos.

Características principales

- Puerta frontal de cristal templado con cerradura empotrada y llave
- Laterales y panel trasero removibles para acceso completo
- Tapa superior ventilada con perforaciones para fans de 120 mm
- Base reforzada con niveladores ajustables y soporte para ruedas
- Estructura monobloque en acero calibres 16, 18 y 20
- Capacidad estructural de 750 kg (1653.5 lb)

Especificaciones técnicas

19 pulgadas / 18U

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Tipo de Montaje

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Piso

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Material

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Acero calibres 16, 18 y 20

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Capacidad de Carga

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

750 kg (1653.5 lb)

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Dimensiones (An x Al x Pr)

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

60 x 93 x 46 cm

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Puerta Frontal

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Cristal templado con cerradura

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Paneles Removibles

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Laterales y trasera

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Ventilación Superior

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Compatible con fans de 120 mm

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

Base

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo visual sin abrir con cristal templado
Característica 2	Acceso total por laterales y trasera removibles
Característica 3	Ventilación superior para fans de 120 mm
Característica 4	Base reforzada con niveladores y soporte ruedas
Característica 5	Construcción monobloque en tres calibres de acero
Característica 6	Capacidad estructural 750 kg para equipos críticos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:04