



Gabinete Rack de Piso / 24U / 19 Pulgadas / Vidrio con Cerradura / Carga 750 kg / 600x605x1190 mm (23.6x23.8x46.9 in) / Acero Calibres 16-18-20

SKU: LES-60-60-24UGW Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$14,072.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete rackeable de piso de 24 unidades diseñado para instalaciones profesionales de equipos de redes, telecomunicaciones, videovigilancia, switches y networking. Fabricado en acero de calibres 16, 18 y 20 con pintura electrostática color gris mate. Cuenta con puerta frontal de vidrio con cerradura y llave para visualización del equipo interno, puerta trasera sólida con cierre, laterales removibles con cierre y tapa superior simétrica con accesos ventilados. Incluye perforaciones para ruedas, niveladores para estabilidad en superficies irregulares y acceso central para cables en la parte inferior. Diseño robusto para entornos de TI con capacidad de carga de 750 kg.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de 24 unidades rack estándar 19 pulgadasPuerta frontal de vidrio con cerradura de seguridadTapa superior simétrica con acceso para cableadoCapacidad de carga máxima de 750 kgLaterales removibles con sistema de cierrePuerta trasera sólida con cierrePintura electrostática color gris matePerforaciones para ruedasNiveladores incluidosAcceso central para cables en parte inferior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>Unidades rack: 24UEstándar: 19 pulgadasCarga máxima: 750 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>Dimensiones: 600 x 605 x 1190 mm (23.6 x 23.8 x 46.9 in)Material: Acero calibres 16, 18 y 20Acabado: Pintura electrostática gris matePuerta frontal: Vidrio con cerraduraPuerta trasera: Sólida con cierreLaterales: Removibles con sistema de cierreTapa superior: Simétrica con accesos ventiladosNiveladores: IncluidosPerforaciones: Preparadas para ruedasAcceso inferior: Central para cables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>Gabinete rack 24ULlave para cerradura frontalNiveladores</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga máxima de 750 kg para equipamiento denso de red y servidores
Característica 2	Puerta frontal de vidrio con cerradura para supervisión segura del equipo
Característica 3	Laterales removibles con sistema de cierre para acceso rápido al cableado
Característica 4	Tapa superior simétrica con accesos ventilados para gestión de cables
Característica 5	Niveladores incluidos para estabilidad en pisos irregulares
Característica 6	Perforaciones preparadas para instalación de ruedas opcionales