



Gabinete Rack / 24U / Montaje en Pared o Piso / Carga Estática 1,365 kg / Puerta Perforada Hexagonal / Rieles Ajustables 905 mm

SKU: CR24U11001 Marca: CYBERPOWER Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$34,580.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El gabinete rack de 24U está diseñado para proteger y soportar equipos informáticos de montaje en rack en centros de datos, salas de servidores y oficinas administrativas. Su estructura de acero soporta cargas estáticas de hasta 1,365 kg y dinámicas de 1,020 kg, garantizando estabilidad para equipos pesados. El diseño con puerta perforada hexagonal optimiza el flujo de aire, mientras que los rieles ajustables ofrecen una profundidad de hasta 905 mm para adaptarse a distintos equipos. Las puertas y paneles laterales extraíbles incluyen cerradura tipo teclado para reforzar la seguridad física. El gabinete permite montaje en pared o piso e incluye ruedecillas y patas niveladoras preinstaladas para facilitar su desplazamiento y nivelación. Es compatible con los estándares EIA/ECA-310-E, IEC 297-2 y DIN41494.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete rack 24U para montaje en pared o piso<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga estática: 1,365 kg / Carga dinámica: 1,020 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta perforada hexagonal para flujo de aire óptimo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rieles ajustables con profundidad hasta 905 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertas y paneles extraíbles con cerradura tipo teclado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ruedecillas y patas niveladoras preinstaladas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con EIA/ECA-310-E, IEC 297-2, DIN41494</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 24U<li style='margin-bottom: 6px;'>Carga estática: 1,365 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Carga dinámica: 1,020 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Profundidad de rieles: hasta 905 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Estándares: EIA/ECA-310-E, IEC 297-2, DIN41494</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: acero<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: negro<li style='margin-bottom: 6px;'>Puerta: perforada hexagonal<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: pared o piso<li style='margin-bottom: 6px;'>Cerradura: tipo teclado en puertas y paneles<li style='margin-bottom: 6px;'>Ruedecillas y patas niveladoras: preinstaladas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Gabinete rack 24U<li style='margin-bottom: 6px;'>Rieles ajustables<li style='margin-bottom: 6px;'>Puerta frontal perforada hexagonal<li style='margin-bottom: 6px;'>Paneles laterales extraíbles<li style='margin-bottom: 6px;'>Ruedecillas preinstaladas<li style='margin-bottom: 6px;'>Patas niveladoras preinstaladas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga estática 1,365 kg y dinámica 1,020 kg para equipos pesados
Característica 2	Puerta perforada hexagonal para ventilación eficiente del rack
Característica 3	Rieles ajustables con profundidad hasta 905 mm para distintos equipos
Característica 4	Puertas y paneles extraíbles con cerradura tipo teclado para seguridad física
Característica 5	Montaje versátil en pared o piso con ruedecillas y patas niveladoras incluidas
Característica 6	Compatible con estándares EIA/ECA-310-E, IEC 297-2 y DIN41494 para interoperabilidad