



Gabinete Rack / 9U / Montaje en Pared / Puerta de Cristal Templado / Carga 80 kg / Abatible 120° / Ventilación 120 mm / Acero Calibres 18-22

SKU: SR-19-09-GAPV5 Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$8,663.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gabinete rack de 9 unidades diseñado para montaje en pared con estructura estándar de 19 pulgadas. Fabricado en acero de calibres 18 y 22 con acabado de pintura electrostática negra, ofrece una capacidad de carga máxima de 80 kg que permite alojar equipos de networking, switches, sistemas de videovigilancia y dispositivos de telecomunicaciones. La puerta frontal de vidrio templado incorpora cerradura con llave para seguridad física y visualización del estado del equipo sin necesidad de abrir el gabinete. El diseño abatible hasta 120° facilita el acceso frontal completo para tareas de instalación, configuración y mantenimiento. Los paneles laterales son removibles mediante broches de fácil acceso, permitiendo intervenciones rápidas desde los costados. El sistema de ventilación es compatible con ventiladores de 120 mm y cuenta con múltiples entradas de cables provistas de escobillas para gestión ordenada del cableado. Orientado a instalaciones en espacios reducidos donde se requiere concentrar infraestructura de red de forma segura y organizada.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 9 unidades rack para montaje en pared, estándar 19'<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Puerta frontal de vidrio templado con cerradura y llave<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño abatible hasta 120° para acceso frontal completo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Laterales removibles con broches de fácil acceso<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ranuras para ventiladores de 120 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Múltiples entradas de cables con escobillas<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Acabado en pintura electrostática negra</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de carga: 80 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Apertura abatible: 120°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ventilación: Compatible con ventiladores 120 mm<li style="padding: 6px 0;">Entradas de cables: Múltiples, con escobillas</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: Pintura electrostática negra<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerta: Vidrio templado con cerradura y llave<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Laterales: Removibles con broches<li style="padding: 6px 0;">Dimensiones: 634 x 632 x 468 mm (25 x 24.9 x 18.4 in)</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerta frontal de vidrio templado con cerradura<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Llave para cerradura<li style="padding: 6px 0;">Laterales removibles con broches<li style="padding: 6px 0;">Escobillas para entradas de cables</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de carga 80 kg para equipos de networking pesados
Característica 2	Puerta de vidrio templado con cerradura para seguridad y visualización
Característica 3	Apertura abatible 120° para acceso total al frente del rack
Característica 4	Laterales removibles con broches para mantenimiento lateral rápido
Característica 5	Ranuras para ventiladores 120 mm para gestión térmica activa
Característica 6	Entradas de cables con escobillas para organización de conectividad