



Gabinete Rack de Pared / 12 Unidades / 19 Pulgadas / Carga 100 kg / Vidrio Templado / Acero Calibre 18 / Ventilación Superior 120 mm

SKU: SR-19-12-GN3G Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$6,158.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El gabinete rack de pared de 12 unidades estándar de 19 pulgadas está diseñado para alojar equipamiento de telecomunicaciones, redes, videovigilancia y centros de datos compactos. Fabricado en acero calibre 18 con acabado de pintura electrostática negra, ofrece una capacidad de carga estática de hasta 100 kg y un peso propio de 30 kg. Su puerta frontal de vidrio templado removible incluye cerradura con llave, mientras que los paneles laterales son completamente removibles y cuentan con cuatro candados de seguridad para facilitar el acceso durante instalaciones y mantenimiento. La parte superior incorpora dos accesos de cableado y dos aberturas ventiladas compatibles con ventiladores de 120 mm para permitir una gestión ordenada del cableado y una extracción eficiente del calor generado por el equipamiento interno.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 15px;">12 unidades rack estándar 19 pulgadasCapacidad de carga estática de hasta 100 kgFabricado en acero calibre 18 con pintura electrostática negraPuerta frontal de vidrio templado removible con cerradura y llaveDos accesos superiores ventilados compatibles con ventiladores de 120 mmPaneles laterales removibles con 4 candados de seguridadDos accesos de cableado en la parte superiorDimensiones: 635 x 606 x 612 mm (25 x 23.9 x 24.1 pulgadas)Peso propio: 30 kg</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;"><h3 style="margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Capacidad y Dimensiones</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Tipo: Gabinete rack de pared<li style="margin-bottom: 6px;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Estándar: 19 pulgadas<li style="margin-bottom: 6px;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Capacidad de carga: 100 kg<li style="margin-bottom: 6px;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Peso propio: 30 kg<li style="margin-bottom: 6px;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Dimensiones (Al x An x Pr): 635 x 606 x 612 mm (25 x 23.9 x 24.1 pulgadas)</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;"><h3 style="margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Materiales y Seguridad</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Material: Acero calibre 18<li style="margin-bottom: 6px;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Acabado: Pintura electrostática negra<li style="margin-bottom: 6px;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Puerta frontal: Vidrio templado removible<li style="margin-bottom: 6px;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Cierre frontal: Cerradura con llave<li style="margin-bottom: 6px;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Paneles laterales: Removibles<li style="margin-bottom: 6px;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Seguridad lateral: 4 candados</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;"><h3 style="margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Ventilación y Cableado</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Ventilación superior: Accesos ventilados duales<li style="margin-bottom: 6px;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad: Ventiladores de 120 mm<li style="margin-bottom: 6px;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Accesos de cableado: Dos entradas superiores<li style="margin-bottom: 6px;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Función: Extracción de calor y rutado ordenado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta hasta 100 kg de equipamiento de red y telecomunicaciones
Característica 2	Puerta frontal de vidrio templado con cerradura de seguridad
Característica 3	Paneles laterales removibles para instalación y mantenimiento ágil
Característica 4	Ventilación superior preparada para ventiladores de 120 mm
Característica 5	Doble acceso de cableado superior para organización de infraestructura
Característica 6	Acero calibre 18 con acabado electrostático negro anticorrosivo