



Gabinete Rack de Piso / 42 Unidades / 19 Pulgadas / Carga 1000 kg / Puerta Cristal Templado / Ventilación Superior

SKU: LES-60-60-42UGW Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$19,041.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete rack de piso profesional de 42 unidades en formato estándar de 19 pulgadas, diseñado para soportar cargas de hasta 1000 kg en instalaciones de networking, telecomunicaciones, videovigilancia y centros de datos. Su estructura de acero de alta resistencia con calibres 16, 18 y 20 y acabado en pintura electrostática gris mate garantiza durabilidad en entornos exigentes. Incluye puerta frontal de vidrio templado con cerradura de seguridad, puerta trasera sólida con cierre, laterales removibles para mantenimiento ágil, sistema de ventilación superior simétrica y entradas de cables organizadas en tapas superior e inferior. La base cuenta con perforaciones para ruedas y niveladores incluidos que aseguran estabilidad en superficies irregulares.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 42 unidades rack para equipos de 19 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de carga de 1000 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Estructura de acero calibres 16, 18 y 20 con pintura electrostática gris mate<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Puerta frontal de vidrio templado con cerradura de seguridad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Puerta trasera sólida con cierre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Laterales removibles para fácil acceso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tapa superior ventilada con sistema de ventilación simétrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Accesos para cables en tapas superior e inferior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Perforaciones en base para instalación de ruedas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Niveladores incluidos para ajuste de estabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>• Unidades de rack: 42 U<li style='padding: 4px 0;*>• Estándar: 19 pulgadas<li style='padding: 4px 0;*>• Capacidad de carga: 1000 kg<li style='padding: 4px 0;*>• Ventilación: Tapa superior ventilada simétrica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>• Base: Perforaciones para ruedas, niveladores incluidos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>• Gabinete rack de 42 U<li style='padding: 4px 0;*>• Puerta frontal de vidrio templado<li style='padding: 4px 0;*>• Puerta trasera sólida<li style='padding: 4px 0;*>• Laterales removibles<li style='padding: 4px 0;*>• Niveladores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero calibres 16, 18 y 20 para alta resistencia
Característica 2	Puerta frontal de vidrio templado con cerradura de seguridad integrada
Característica 3	Tapa superior ventilada para flujo de aire optimizado
Característica 4	Accesos organizados para cables en tapas superior e inferior
Característica 5	Laterales removibles para acceso rápido a equipamiento interno
Característica 6	Niveladores incluidos para estabilidad en pisos irregulares