



Gabinete Rack de Piso / 42U / 600 x 800 mm (23.6 x 31.5 in) / Carga Estática 800 kg (1763.7 lb) / Puerta Perforada / Ventiladores Integrados / Ruedas con Seguro

SKU: UACC-RACK-42U-800-P Marca: UBIQUITI Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$42,133.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete cerrado de 4 postes de 42U con profundidad compacta de 800 mm (31.5 in), diseñado para montaje de piso en centros de datos y salas de equipos. Su construcción en acero SPCC con pintura electrostática garantiza durabilidad en entornos exigentes. La puerta frontal perforada, combinada con ventiladores integrados y aperturas de ventilación, permite una gestión térmica eficiente para equipos de alta densidad. Los paneles laterales removibles con cerradura facilitan el acceso seguro durante mantenimientos, mientras que los canales de gestión de cableado integrados mantienen el orden interno. La capacidad de carga estática de hasta 800 kg (1763.7 lb) lo hace apto para infraestructuras con equipos pesados. Las ruedas con seguro y las bases niveladoras ofrecen flexibilidad de desplazamiento y estabilidad una vez posicionado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete rack de piso 42U, 4 postesDimensiones con ruedas: 600 x 800 x 2050 mm (23.6 x 31.5 x 80.7 in)Dimensiones sin ruedas: 600 x 800 x 1966 mm (23.6 x 31.5 x 77.4 in)Profundidad compacta de 800 mm (31.5 in)Construcción en acero SPCC con pintura electrostáticaPuerta frontal perforada reversible para óptimo flujo de airePaneles laterales removibles con cerraduraVentiladores integrados y aperturas para gestión térmicaCanales de gestión de cableado integradosCapacidad de carga estática: hasta 800 kg (1763.7 lb)Ruedas con seguro y bases niveladorasPeso neto: 84.6 kg (186.5 lb)Dimensiones de empaque: 740 x 965 x 2223 mm (29.1 x 38.0 x 87.5 in)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de carga estática: 800 kg (1763.7 lb)Ventiladores integrados para gestión térmicaPuerta perforada reversible para flujo de aire optimizadoCanales de gestión de cableado integrados</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero SPCC con pintura electrostáticaCon ruedas: 600 x 800 x 2050 mm (23.6 x 31.5 x 80.7 in)Sin ruedas: 600 x 800 x 1966 mm (23.6 x 31.5 x 77.4 in)Peso neto: 84.6 kg (186.5 lb)Ruedas con seguro y bases niveladoras incluidasPaneles laterales removibles con cerradura</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete rack 42U totalmente ensambladoRuedas con seguroBases niveladorasPaneles laterales con llavePuerta frontal perforada reversible</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en acero SPCC con pintura electrostática para máxima durabilidad
Característica 2	Puerta frontal perforada para flujo de aire optimizado y gestión térmica eficiente
Característica 3	Paneles laterales removibles con cerradura para acceso seguro al equipo
Característica 4	Ventiladores integrados con aperturas para control térmico del centro de datos
Característica 5	Ruedas con seguro y bases niveladoras para instalación flexible y estable
Característica 6	Capacidad de carga estática 800 kg (1,763.7 lb) para equipos de alta densidad