



Gabinete Rack de Piso / 42U / 600 x 1000 mm (23.6 x 39.4 in) / Carga 800 kg / Puerta Vidrio Templado / Ventiladores Integrados

SKU: UACC-RACK-42U-1000-G Marca: UBIQUITI Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$50,519.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete rack cerrado de 42U y 4 postes diseñado para montaje de piso en centros de datos y salas de servidores. Estructura fabricada en acero SPCC con puerta frontal de vidrio templado, puerta trasera sólida y paneles laterales removibles con sistema de cerradura. Incorpora ventiladores integrados con sensor térmico para control activo de temperatura, ruedas con freno de seguridad y canales internos para gestión vertical de cableado. Ofrece capacidad de carga estática de hasta 800 kg, compatible con equipamiento de red, servidores y almacenamiento de alta densidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete rack de 42U totalmente ensamblado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta frontal de vidrio templado profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventilación optimizada con ventiladores integrados y sensor térmico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Estructura robusta con paneles laterales removibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ruedas bloqueables para movilidad segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta trasera sólida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Paneles laterales removibles con cerradura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Canales para gestión vertical de cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material principal: acero SPCC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Capacidad: 42U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Carga estática máxima: 800 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Ventiladores integrados con sensor térmico<li style='padding: 6px 0;'>Canales de gestión vertical de cables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones y Peso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Sin ruedas: 600 x 1000 x 1966 mm (23.6 x 39.4 x 77.4')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Empaque: 740 x 1165 x 2223 mm (29.1 x 45.9 x 87.5')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Peso neto: 92.4 kg (203.7 lb)<li style='padding: 6px 0;'>Peso con empaque: 120.6 kg (265.9 lb)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Material: acero SPCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Puerta frontal de vidrio templado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Puerta trasera sólida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Paneles laterales removibles con cerradura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Ruedas con seguro de bloqueo<li style='padding: 6px 0;'>Gabinete totalmente ensamblado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga estática hasta 800 kg para equipamiento denso
Característica 2	Ventiladores con sensor térmico para control automático de temperatura
Característica 3	Paneles laterales removibles con llave para acceso seguro
Característica 4	Puerta frontal de vidrio templado para visibilidad del equipo
Característica 5	Ruedas bloqueables para reubicación segura en centro de datos
Característica 6	Estructura de acero SPCC con postes de 2 mm para alta rigidez