



Gabinete Rack de Piso / 42U / 600 x 800 mm (31.5 in) / 800 kg (1763.7 lb) / Puerta de Vidrio Templado / Ventiladores Integrados / Ruedas con Bloqueo

SKU: UACC-RACK-42U-800-G Marca: UBIQUITI Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$42,133.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gabinete cerrado de 4 postes de 42U con profundidad de 800 mm (31.5 in), diseñado para montaje de piso en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Construido en acero SPCC con capacidad de carga de 800 kg (1763.7 lb), incorpora puerta frontal de vidrio templado reversible, puerta trasera sólida, paneles laterales removibles con cerradura, y sistema de ventilación activa con ventiladores integrados y sensor térmico. Incluye ruedas con bloqueo, bases niveladoras ajustables y accesorios integrados para gestión de cableado, facilitando el despliegue, mantenimiento y organización de infraestructura de red.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Gabinete rack de 42U totalmente ensamblado, listo para despliegue inmediato<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Puerta frontal de vidrio templado reversible; puerta trasera sólida<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ventilación optimizada con ventiladores integrados y sensor térmico<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Estructura de acero SPCC con capacidad de carga de 800 kg (1763.7 lb)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Paneles laterales removibles con llave para acceso controlado<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ruedas con bloqueo y bases niveladoras ajustables<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Sistema de gestión de cableado integrado en diseño de 4 postes</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Capacidad</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Capacidad de carga: 800 kg (1763.7 lb)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Altura: 42U<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Profundidad: 800 mm (31.5 in)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Ancho: 600 mm (23.6 in)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Ventilación activa con sensor térmico</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Material: Acero SPCC<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Dimensiones con ruedas: 600 x 800 x 2050 mm (23.6 x 31.5 x 80.7 in)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Dimensiones sin ruedas: 600 x 800 x 1966 mm (23.6 x 31.5 x 77.4 in)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Peso con empaque: 118.6 kg (261.5 lb)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Dimensiones de empaque: 740 x 965 x 2223 mm (29.1 x 38.0 x 87.5 in)</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; background-color: transparent;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Gabinete rack 42U totalmente ensamblado<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Puerta frontal de vidrio templado reversible<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Puerta trasera sólida<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Paneles laterales removibles con llave<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Ventiladores integrados con sensor térmico<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Ruedas con bloqueo<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Bases niveladoras ajustables<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Accesorios para gestión de cableado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero SPCC soporta hasta 800 kg de equipamiento crítico
Característica 2	Puerta frontal de vidrio templado reversible para acceso flexible
Característica 3	Ventilación activa con ventiladores integrados y sensor térmico
Característica 4	Paneles laterales removibles con cerradura para mantenimiento seguro
Característica 5	Ruedas con bloqueo y bases niveladoras para movilidad y estabilidad
Característica 6	Totalmente ensamblado listo para despliegue inmediato en centro de datos