



Gabinete Rackeable / 18U / 19 in / Puerta Cristal / Carga 750 Kg / 600x605x930 mm (23.6x23.8x36.6 in) / 3.05 ft Alto

SKU: LES-60-60-18UGW Marca: LINKEDPRO Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$12,459.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete rackeable de 18 unidades diseñado para infraestructura crítica que requiere visibilidad directa del equipo sin comprometer la seguridad física. La puerta frontal de cristal templado permite monitorear el estado de los dispositivos en todo momento, mientras que la cerradura empotrada con llave protege el acceso no autorizado. Su construcción en acero de tres calibres proporciona una capacidad estructural de 750 kg en un formato compacto de piso, ideal para centros de datos con restricciones de espacio. La gestión térmica se resuelve mediante ventilación pasiva simétrica en la tapa superior, con perforaciones preparadas para la instalación opcional de hasta dos ventiladores de 120 mm.

Características principales

- Puerta frontal de cristal templado con cerradura integrada
- Monitoreo visual sin necesidad de abrir el gabinete
- Accesos ventilados simétricos en tapa superior
- Preparado para hasta 2 ventiladores de 120 mm
- Entrada de cables superior e inferior
- Construcción en acero de tres calibres

Especificaciones técnicas

Tipo: Gabinete rackeable de piso

Capacidad de carga: 750 kg

Capacidad en rack: 18 unidades (18U)

Ancho de rack: 19 pulgadas (482.6 mm)

Capacidad de carga: 750 kg

Dimensiones (An x Pr x Al): 600 x 605 x 930 mm

Altura equivalente: 3.05 pies (930 mm)

Puerta frontal: Cristal templado con cerradura

Ventilación: Pasiva simétrica superior

Compatibilidad ventiladores: Hasta 2 x 120 mm

Gestión de cables: Entradas superior e inferior

Material de construcción: Acero de tres calibres

Formato: Compacto de piso

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cristal templado con cerradura integrada para monitoreo seguro
Característica 2	Ventilación pasiva simétrica en tapa superior
Característica 3	Perforado para hasta 2 ventiladores de 120 mm
Característica 4	Entrada de cables superior e inferior organizada
Característica 5	Construcción en acero de tres calibres para alta rigidez
Característica 6	Capacidad estructural de 750 kg en formato compacto de piso