



Gabinete Rack de Piso / 24 Unidades / Puerta de Cristal / Carga 750 kg (1653.5 lb) / Profundidad 46 cm / Ventilación 120 mm

SKU: LES-60-60-24UG Marca: LINKEDPRO Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$14,072.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete rack de piso de 24 unidades diseñado para instalaciones profesionales de equipos de redes, telecomunicaciones, videovigilancia, switches y networking. Fabricado en acero de calibres 16, 18 y 20 con pintura electrostática color negro, ofrece una capacidad de carga de 750 kg (1653.5 lb). Incluye puerta frontal de vidrio con cerradura y llave, puerta trasera sólida, laterales removibles y sistema de ventilación compatible con ventiladores de 120 mm. Diseñado con accesos superiores e inferiores para gestión de cables, perforaciones para ruedas y niveladores para instalación en piso. Ideal para centros de datos, salas de servidores y entornos corporativos que requieren organización profesional de equipamiento tecnológico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Gabinete rack 24U de piso con puerta de cristalCapacidad de carga máxima: 750 kg (1653.5 lb)Puerta frontal de vidrio con cerradura de seguridadSistema de gestión de cables y ventilación integradaProfundidad de trabajo: 46 cmMaterial: Acero calibres 16, 18 y 20Acabado: Pintura electrostática color negroPuerta trasera: SólidaLaterales: RemoviblesVentilación: Compatible con ventiladores de 120 mmAccesos: Superiores e inferiores para gestión de cablesInstalación: Perforaciones para ruedas y niveladores incluidosDimensiones: 600 x 605 x 1190 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Capacidad de carga: 750 kg (1653.5 lb)Ventilación: Compatible con ventiladores de 120 mmGestión de cables: Accesos superiores e inferiores integrados</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones: 600 x 605 x 1190 mmProfundidad de trabajo: 46 cmMaterial: Acero calibres 16, 18 y 20Acabado: Pintura electrostática color negroPuerta frontal: Vidrio con cerradura de seguridadPuerta trasera: SólidaLaterales: RemoviblesInstalación: Niveladores incluidos, perforaciones para ruedas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Gabinete rack 24U de pisoPuerta frontal de vidrio con cerradura y llavePuerta trasera sólidaLaterales removiblesNiveladores</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga máxima de 750 kg para equipos de alta densidad
Característica 2	Puerta frontal de vidrio con cerradura de seguridad integrada
Característica 3	Laterales removibles para acceso rápido a cableado interno
Característica 4	Accesos superior e inferior para gestión organizada de cables
Característica 5	Compatibilidad con ventiladores de 120 mm para control térmico
Característica 6	Niveladores incluidos para instalación estable en pisos irregulares