



Gabinete Universal Metálico / Montaje Radio Base y Fuente / Compatible Kenwood e Icom / Sujeción Reforzada 16 Tornillos

SKU: ESNRUC Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$1,518.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete universal metálico diseñado para el montaje integrado de radios base profesionales y fuentes de alimentación en instalaciones de radiocomunicación fija. La estructura robusta permite alojar de forma segura equipos Kenwood e Icom en entornos industriales, corporativos y de seguridad pública. El sistema de sujeción reforzado con 16 tornillos distribuidos garantiza estabilidad mecánica ante vibraciones y condiciones operativas continuas. El diseño modular facilita la instalación y mantenimiento de la radio base y la fuente de alimentación en una única unidad compacta, optimizando el espacio en rack o superficies de montaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gabinete metálico universal para radio base y fuente de alimentación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con radios Kenwood NX-1700, NX-1800, NX-5700, NX-5800, NX-5900, NX-3720, NX-3820, NX-3920, NX-740, NX-840, NX-720, NX-820, NX-700, NX-800, TK-7302, TK-8302, TK-7360, TK-8360, TKD-740, TKD-840<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con radios Icom IC-F5123D, IC-F5023/6023, IC-F5013/6013, IC-A120<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con radio TXPro TXM9600<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con fuentes de alimentación SEC-1212, SS-18, SS-25, ICT12-20, ENP-360-12, SEC-1223BBM, LRS-350-12<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sujeción reforzada con 8 tornillos para estabilidad del conjunto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 tornillos para montaje de radio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 tornillos para montaje de fuente de alimentación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 8 tornillos para sujeción de fuente y radio al gabinete<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 tapones de protección para orificios del gabinete</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad de Radios</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>Kenwood NX-1700 / NX-1800<li style='padding: 4px 0;*>Kenwood NX-5700 / NX-5800 / NX-5900<li style='padding: 4px 0;*>Kenwood NX-3720 / NX-3820 / NX-3920<li style='padding: 4px 0;*>Kenwood NX-740 / NX-840 / NX-720 / NX-820<li style='padding: 4px 0;*>Kenwood NX-700 / NX-800<li style='padding: 4px 0;*>Kenwood TK-7302 / TK-8302 / TK-7360 / TK-8360<li style='padding: 4px 0;*>Kenwood TKD-740 / TKD-840<li style='padding: 4px 0;*>Icom IC-F5123D / IC-F5023/6023 / IC-F5013/6013<li style='padding: 4px 0;*>Icom IC-A120<li style='padding: 4px 0;*>TXPro TXM9600</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad de Fuentes</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>SEC-1223BBM<li style='padding: 4px 0;*>LRS-350-12</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>1 Gabinete universal metálico<li style='padding: 4px 0;*>4 Tornillos para montaje de radio<li style='padding: 4px 0;*>4 Tornillos para montaje de fuente<li style='padding: 4px 0;*>8 Tornillos para sujeción al gabinete<li style='padding: 4px 0;*>8 Tuercas<li style='padding: 4px 0;*>4 Arandelas<li style='padding: 4px 0;*>4 Tapones de protección<p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 12px; font-style: italic;*>Nota: Radio y fuente de alimentación no incluidos</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura metálica robusta para entornos industriales exigentes
Característica 2	Compatibilidad extendida con radios Kenwood NX, TK, TKD y Icom profesionales
Característica 3	Alojamiento universal para fuentes de alimentación de 12V industriales
Característica 4	Sujeción reforzada con 16 tornillos para máxima estabilidad mecánica
Característica 5	Kit completo de montaje: tuercas, arandelas y tapones de protección incluidos
Característica 6	Diseño modular para integración de radio y fuente en unidad compacta