



Gabinete de Acero para Exterior / IP55 / IK10 / 600 x 800 x 300 mm (23.6 x 31.5 x 11.8 in) / Ventilación con Filtro / Placa Trasera Galvanizada

SKU: PST-6080-30AV Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior

\$3,965.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete de acero con ventilación integrada diseñado para instalación en exteriores desprotegidos como postes, torres de telecomunicaciones o montajes en pared. La estructura ofrece nivel de protección IP55 contra ingreso de polvo y proyección de agua, complementada con resistencia al impacto IK10 en su parte metálica. El sistema de ventilación forzada con ventilador de 110 VCA, ventilas y filtros mantiene la temperatura operativa de equipos sensibles. Incluye placa trasera de acero galvanizado de 2 mm de espesor para fijación segura de componentes, cerradura con llave para control de acceso físico, y compuerta inferior atomillable para mantenimiento de conectividad inferior.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gabinete de acero con pintura en polvo base poliéster<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Nivel de protección IP55 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia al impacto IK10 en estructura metálica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Espesor de lámina: 1.5 mm en cuerpo y puerta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 600 x 800 x 300 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Espesor de lámina: 1.5 mm en cuerpo y puerta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso del gabinete: 24.97 kg / Almacenaje máximo recomendado: 35 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ventilador 110 VCA con ventilas y filtros incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Placa trasera de acero galvanizado de 2 mm (550 x 765 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cerradura de seguridad con llave T<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compuerta inferior atomillable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Nivel de protección: IP55<li style='padding: 5px 0;*>• Resistencia al impacto: IK10 (parte metálica)<li style='padding: 5px 0;*>• Capacidad de carga máxima: 35 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Espesor lámina cuerpo/puerta: 1.5 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Espesor placa trasera: 2 mm (acero galvanizado)<li style='padding: 5px 0;*>• Dimensiones gabinete: 600 x 800 x 300 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Dimensiones placa trasera: 550 x 765 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Peso: 24.97 kg<li style='padding: 5px 0;*>• Ventilador: 110 VCA</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Cuerpo de gabinete de acero<li style='padding: 5px 0;*>• Puerta de acero<li style='padding: 5px 0;*>• Placa trasera para montaje de equipo<li style='padding: 5px 0;*>• Ventilador con ventilas y filtros<li style='padding: 5px 0;*>• Cerradura de seguridad con llave T<li style='padding: 5px 0;*>• Chapas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 para polvo y agua en exteriores severos
Característica 2	Resistencia al impacto IK10 en estructura metálica
Característica 3	Ventilación forzada con filtro para control térmico de equipos
Característica 4	Placa trasera galvanizada de 2 mm para montaje seguro de dispositivos
Característica 5	Capacidad de carga hasta 35 kg para equipamiento denso
Característica 6	Cerradura con llave para acceso restringido y seguridad física