



Gafas de Seguridad / Cristales Ahumados Interior-Exterior / Protección UV 99.9% / ANSI Z87.1+ / CSA Z94.3 / Marco Completo con Junta de Espuma

SKU: 60538 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$735.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Estas gafas de seguridad con semimarco PRO eliminan la necesidad de alternar entre dos tipos de gafas para interiores y exteriores, reduciendo el equipo que el profesional debe portar. Los cristales ligeramente ahumados minimizan el resplandor sin comprometer el reconocimiento de colores, manteniendo la precisión visual requerida en entornos de trabajo exigentes. El marco completo incorpora una junta de espuma fabricada con EVA y TPEE que proporciona protección adicional contra partículas, mientras que la correa de nylon ajustable garantiza un cierre hermético que impide el ingreso de polvo y residuos que puedan interferir con las tareas.

Características Principales

- Cristales ahumados para uso continuo en interiores y exteriores
- Reducción de resplandor con conservación del reconocimiento cromático
- Protección certificada contra impactos según ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3
- Bloqueo del 99.9% de radiación UV-A, UV-B y UV-C
- Tratamiento superficial antirayaduras y antiempañante
- Marco completo con junta de espuma EVA y TPEE
- Correa de nylon ajustable para sellado hermético antipolvo

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto	Tipo de Cristales	Protección UV	Normas de Impacto	ANSI Z87.1+ / CSA Z94.3	Tratamientos de Cristal	Antirayaduras / Antiempañante	Tipo de Marco	Correa	Nylon ajustable	Hermético antipolvo
99.9% UV-A, UV-B, UV-C	Ahumados para interior/exterior	99.9% UV-A, UV-B, UV-C	ANSI Z87.1+ / CSA Z94.3	Tratamientos de Cristal	Antirayaduras / Antiempañante	Tipo de Marco	Completo con junta de espuma	Correa	Nylon ajustable	Hermético antipolvo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cristales ahumados para interiores y exteriores sin alternar
Característica 2	Protección contra impactos certificada ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3
Característica 3	Bloqueo 99.9% de rayos UV-A, UV-B y UV-C
Característica 4	Tratamiento antirayaduras y antiempañante integrado
Característica 5	Marco completo con junta de espuma EVA y TPEE
Característica 6	Correa de nylon ajustable para sellado hermético