



Gancho para cable solar / Nylon 6.6 resistente a intemperie / Capacidad 1.81 pulgadas (46mm) / 50 lbs tracción / Paquete 100 pz

SKU: WH1055-C Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$612.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este gancho para cable solar está diseñado para ofrecer una gestión ordenada y segura del cableado fotovoltaico en instalaciones comerciales y residenciales. Fabricado en nylon 6.6 resistente a la intemperie y a la radiación UV, garantiza un rendimiento duradero incluso en condiciones de exposición prolongada al exterior. Su diseño permite colgar directamente de los orificios pretaladrados de los paneles solares, simplificando la instalación y reduciendo tiempos de montaje. La combinación de materiales de alta resistencia y el rango térmico extendido lo hacen apto para operar en climas extremos, desde ambientes árticos hasta zonas de alta insolación.

Características principales

- Gestión ordenada de cableado fotovoltaico en instalaciones comerciales y residenciales
- Fijación dual: por borde (E) y lateral (S) en paneles solares
- Nylon 6.6 con resistencia UV para exposición prolongada en exterior
- Rango térmico extendido de -40°C a 85°C para climas extremos
- Clip metálico de acero galvanizado para sujeción confiable
- Diseño compatible con orificios pretaladrados de paneles solares

Especificaciones técnicas

Material del gancho: Nylon 6.6 resistente a intemperie y UV

Material del clip metálico: Acero galvanizado

Entorno de uso: Interior / Exterior

Capacidad de haz preconfigurado: 1.81 pulgadas (46 mm)

Diámetro máximo del haz: 1 pulgada

Resistencia a tracción: 50 lbs (222 N)

Rango de temperatura: -40°F (-40°C) a 185°F (85°C)

Tipo de fijación: Borde (E) y lateral (S)

Cantidad por paquete: 100 piezas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión ordenada de cableado fotovoltaico en instalaciones comerciales y residenciales
Característica 2	Fijación dual por borde (E) y lateral (S) en paneles solares
Característica 3	Nylon 6.6 con resistencia UV para exposición prolongada exterior
Característica 4	Rango térmico extendido de -40°C a 85°C para climas extremos
Característica 5	Clip metálico de acero galvanizado para sujeción confiable
Característica 6	Diseño para orificios pretaladrados de paneles solares