

Sin imagen disponible

Ganchos Metálicos para Soporte de Torretas / Bajo Perfil 1.6' x 12.3' / Rango -40°C a +77°C / 31 Patrones de Flasheo / SAE J595 y J845 / 10 Opciones de Color

SKU: CZ0360

Marca: ECCO

Categoría: Accesorios - Refacciones

\$469.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Ganchos metálicos diseñados para el soporte de torretas de la serie 16, con perfil reducido de 1.6' de alto por 12.3' de ancho. Integran director de tráfico y 31 patrones de flasheo seleccionables. Fabricados con domos de policarbonato y estructura metálica para resistencia en condiciones extremas de temperatura. Cumplen con los estándares SAE J595 y SAE J845 para aplicaciones en vehículos de emergencia y servicio. Disponibles en configuraciones de módulo único o dual color con diez opciones de combinación cromática.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño de bajo perfil: 1.6' alto x 12.3' ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de temperatura: -40°F a +170.6°F (-40°C a +77°C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Opciones de color: A, B, R, G, W, AB, AR, AW, BW, RB, RW<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad: Chevrolet, Dodge, Ford, GM, Toyota<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conformidad SAE J595 y SAE J845<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Materiales: domos de policarbonato, construcción metálica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Lente inferior: claro o ahumado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Director de tráfico integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 31 patrones de flasheo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tamaños disponibles: 22', 36', 44', 47', 52', 58', 69', 80', 91'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Opciones de cable: 15' o 35'<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Configuración en Lightbar Builder™</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de temperatura: -40°C a +77°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>31 patrones de flasheo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Director de tráfico integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Módulos de 1 o dual color<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>10 opciones de combinación cromática<li style='padding: 6px 0;*>Lentes inferiores claros o ahumados</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 1.6' alto x 12.3' ancho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Domos de policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Construcción metálica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Opciones de cable: 15' o 35'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándares: SAE J595, SAE J845<li style='padding: 6px 0;*>Configuración disponible en Lightbar Builder™</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones de Vehículos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Chevy Silverado 2019+ (A212713RMK)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dodge Truck 1/2T 2009-2016, 3/4-1T 2010-2018 (A212706RMK)<li style='padding: 6px 0;*>Dodge Truck 1/2T 2002-</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Director de tráfico integrado para control de flujo vehicular
Característica 2	31 patrones de flasheo configurables para distintas alertas
Característica 3	Lentes inferiores claros o ahumados según aplicación
Característica 4	Módulos de 1 o dual color para flexibilidad operativa
Característica 5	Compatibilidad con múltiples marcas: Chevrolet, Dodge, Ford, GM, Toyota
Característica 6	Construcción metálica con domos de policarbonato para durabilidad extrema