



SKU: UA-HUB-GATE Marca: Ubiquiti Inc Categoría: Controladores de Acceso

\$9,721.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; >Este hub avanzado de control de acceso centraliza la gestión de puertas principales y laterales en entornos corporativos e industriales. Permite el desbloqueo por reconocimiento de matrícula vehicular cuando se integra con cámaras con capacidades de inteligencia artificial, eliminando la necesidad de tarjetas o controles remotos. La alimentación PoE+ simplifica la instalación al combinar datos y energía en un solo cable, reduciendo costos de infraestructura. Su diseño robusto garantiza funcionamiento continuo en condiciones climáticas adversas, desde heladas intensas hasta ambientes de alta temperatura.

padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Características Principales</h3><ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px;">2 terminales de operador de puerta con contactos secos1 terminal de bloqueo de 12 VCC para puerta principal1 terminal auxiliar para sirena externa5 entradas adicionales para sensores y botones de emergenciaDesbloqueo por matrícula integrado con cámaras AIConectividad y alimentación mediante PoE+ (802.3bt)Capacidad para conectar hasta 4 lectores Unifi Access o cámaras Unifi ProtectInterfaces de red 10/100/1000 Base-T

background-color: transparent; border-bottom: 1px solid #000; padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Dimensiones</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">175 x 126 x 26 mm</div><div style="font-weight: 400; font-size: 0.9em;">(6.9 x 5 x 1 in)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Peso</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">460 g</div><div style="font-weight: 400; font-size: 0.9em;">(1 lb)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Material de Carcasa</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Policarbonato</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación eficiente mediante PoE++
Característica 2	Desbloqueo por matrícula con cámaras AI
Característica 3	Conectividad para hasta 4 dispositivos UniFi
Característica 4	Múltiples terminales para sensores y auxiliares
Característica 5	Operación confiable en temperaturas extremas
Característica 6	Montaje compacto en riel DIN industrial