



Gateway VoIP / 8 Puertos FXS / Router NAT Gigabit / 2 Perfiles SIP / Cifrado AES / Fax T.38 / Calidad de Voz HD

SKU: HT-818-V2 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Accesorios

\$2,935.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El HT818V2 es un gateway VoIP con 8 puertos FXS y router NAT Gigabit integrado, diseñado para la conversión de señal analógica a VoIP en entornos empresariales. Este dispositivo incorpora tecnología SIP ATA/Gateway que permite la conexión de hasta 8 teléfonos analógicos estándar a una infraestructura de telefonía IP, eliminando la necesidad de equipos telefónicos tradicionales separados. El cifrado AES con certificado de seguridad único por unidad garantiza la protección de las comunicaciones de voz, mientras que el aprovisionamiento automatizado TR069 facilita la configuración remota y el mantenimiento en despliegues de múltiples sedes. La calidad de voz HD mediante códecs de banda ancha, combinada con soporte para fax T.38, asegura la compatibilidad con servicios de comunicación críticos y aplicaciones legadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 puertos FXS para interfaces de teléfono RJ11<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cifrado AES con certificado único de seguridad por dispositivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Router NAT Gigabit integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 perfiles SIP configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conferencia de voz de 3 participantes por puerto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calidad de voz HD con códec banda ancha<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fax T.38 para transmisión confiable a 14.4 kbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aprovisionamiento automatizado TR069</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• 8 puertos FXS (RJ11)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• 2 perfiles SIP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Conferencia 3 participantes por puerto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Códec banda ancha (HD voz)<li style='padding: 6px 0;'>• Fax T.38 a 14.4 kbps</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas / Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Router NAT Gigabit integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Cifrado AES con certificado único<li style='padding: 6px 0;'>• Aprovisionamiento TR069</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Gateway HT818V2<li style='padding: 6px 0;'>• Adaptador de corriente</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Cable Ethernet</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conferencia de voz 3 participantes por puerto FXS
Característica 2	Cifrado AES con certificado de seguridad único por dispositivo
Característica 3	Aprovisionamiento automatizado TR069 para despliegue remoto
Característica 4	Códec banda ancha para calidad de voz HD en llamadas VoIP
Característica 5	Transmisión de fax confiable mediante protocolo T.38 a 14.4 kbps
Característica 6	Router NAT Gigabit integrado para consolidación de infraestructura de red